

Fsas Technologies Fujitsu PRIMERGY
RX2540 M8 - Server - Rack-Montage - 2U -
zweiweg - 1 x Xeon 6507P / 3.5 GHz - RAM
32 GB - SATA/SAS/PCI Express - Hot-Swap
6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE - Monitor: keiner



Gruppe	Server
Hersteller	Fsas Technologies
Hersteller Art. Nr.	VFY:R2548SA607IN
EAN/UPC	4069388571126

Beschreibung

Der Fujitsu PRIMERGY RX2540 M8 ist eine vielseitige, rackmontierbare Serverlösung für unterschiedliche Geschäftsanforderungen. Mit seinem robusten Formfaktor und effizienten Design zeichnet sich dieser Server durch maximale Platzausnutzung bei optimaler Leistung aus. Dank Hot-Swap-Fähigkeiten können Benutzer Komponenten nahtlos und ohne Ausfallzeiten austauschen, was die Gesamtverfügbarkeit und Produktivität erhöht. Der Server arbeitet effizient in einem breiten Feuchtigkeitsbereich und ist für maximale Temperaturen ausgelegt, sodass er für verschiedene Umgebungsbedingungen geeignet ist. Mit integrierten Fernverwaltungsfunktionen und einer Energieeffizienz von 96 % verfügt dieses Modell über energiesparende Funktionen, die zu niedrigeren Betriebskosten beitragen und gleichzeitig die Einhaltung mehrerer Industriestandards gewährleisten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PRIMERGY RX2540 M8 - Rack-Montage - Xeon 6507P 3.5 GHz - 32 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	1 x Intel Xeon (6. Gen.) 6507P / 3.5 GHz (bis zu 4.3 GHz, (8 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	16 Threads
Cache-Speicher	48 MB
Cache pro Prozessor	48 MB
RAM	32 GB (installiert) / 8 TB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Netzwerk	1GbE
Redundante Stromversorgung	Ja

Software inbegriffen	iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 77 cm x 8.7 cm
Gewicht	35.6 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Herstellergarantie	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Ausführliche Details	
	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 2U
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	8
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	8
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Xeon (6. Gen.) 6507P
Taktfrequenz	3.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.3 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	2
Wichtigste Prozessormerkmale	16 Threads
	Cache-Speicher
Installierte Größe	48 MB
Cache pro Prozessor	48 MB
	RAM
Installierte Anzahl	32 GB (installiert) / 8 TB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	6400 MT/s
Bewertete Speichergeschwindigkeit	6400 MT/s
Steckplatz	32 (Gesamt) / 31 (frei)
Leistungsmerkmale	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Memory Mirroring, Speicherscrubbing, Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC)
Konfigurationsmerkmale	1 x 32 GB
	Festplattenlaufwerk

Typ	Keine HDD
	Massenspeicher-Controller
Typ	SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Videoschnittstellen	DisplayPort
	Netzwerk
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remote-Management-Controller	Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Produktzertifizierungen	OCP 3.0
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Steckplatz	5 PCIe 5.0 x8 - Low Profile 4 PCIe 5.0 x16 - Low Profile
Schnittstellen	5 x USB 3.0 (1 vorn, 2 hinten, 2 intern) 2 x DisplayPort 1.1a (1 vorn, 1 hinten) 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A (1 vorne) (Management-Port)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rackmontagesatz
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, GS, CB, CCC, ICES-003 Klasse A, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, NMB-3 Class A, RCM, NRTLc/us
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Gestellte Leistung	900 watt
	Betriebssystem / Software
Software	iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	48.2 cm - 77 cm - 8.7 cm - mit Frontblende
Breite	43.5 cm
Tiefe	77 cm
Höhe	8.7 cm
Gewicht	35.6 kg
	Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 85% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.