

Fsas Technologies Fujitsu PRIMERGY TX1320 M6 - Server - UCFF - 1 x Xeon 6333P / 3.1 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE - iSCSI - kein Betriebssystem -
Monitor: keiner

Gruppe	Server
Hersteller	Fsas Technologies
Hersteller Art. Nr.	VFY:T1326SA233IN
EAN/UPC	4069388571065



Beschreibung

Der Fujitsu PRIMERGY TX1320 M6 bietet ein kleines Formfaktor-Design, das sich ideal für begrenzte Platzverhältnisse eignet und gleichzeitig eine zuverlässige Serverleistung bietet. Er wurde für Effizienz entwickelt und verfügt über Hot-Swap-Server-Speichereinschübe, die sowohl mit SATA- als auch mit SAS-Schnittstellen kompatibel sind und schnelle und einfache Upgrades oder Reparaturen ermöglichen. Sein ultrakompakter Formfaktor geht nicht zu Lasten der Funktionalität und stellt sicher, dass Systemadministratoren Aufgaben in jeder Umgebung effektiv verwalten können.

Dieser Server ist mit mehreren Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter zwei Gigabit-Ethernet-Ports und ein IPMI 2.0-Fernverwaltungsprotokoll für die Netzwerkadministration. Integrierte Geräte wie ein hinterer Lüfter für verbesserte Kühlung und eine Status-LED für die Systemüberwachung sorgen dafür, dass der TX1320 M6 unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktioniert. Dieser Server wurde gemäß Standards wie FCC Klasse A und RoHS entwickelt und ist eine nachhaltige Wahl für moderne Unternehmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PRIMERGY TX1320 M6 - UCFF - Xeon 6333P 3.1 GHz - 32 GB - keine HDD
Typ	Server - UCFF
Prozessor	1 x Intel Xeon 6333P / 3.1 GHz (bis zu 5.2 GHz, (6 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Turbo Boost Max 3.0
Cache-Speicher	18 MB
Cache pro Prozessor	18 MB
RAM	32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Netzwerk	1GbE, iSCSI
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Software inbegriffen	iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.8 cm x 40 cm x 34 cm

Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Herstellergarantie	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	UCFF
Integrierte Peripheriegeräte	1 x Rücklüfter, Status-LED
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Xeon 6333P
Taktfrequenz	3.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	5.2 GHz
Anz. der Kerne	6 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Turbo Boost Max 3.0
Chipsatz	Intel C266
	Cache-Speicher
Installierte Größe	18 MB
Cache pro Prozessor	18 MB
	RAM
Installierte Anzahl	32 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	4800 MT/s
Bewertete Speichergeschwindigkeit	4800 MT/s
Steckplatz	4 (Gesamt)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert, Dual Rank
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Videoschnittstellen	VGA
	Netzwerk

Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Intel I210
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, iSCSI
Remoteverwaltungsprotokoll	IPMI 2.0
Remote-Management-Controller	Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2x2 1 x USB 3.2 Gen 1x1 6 x USB 3.2 Gen 1x1 1 x VGA 1 x serial 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Management
Verschiedenes	
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, GS, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, RCM, BIS, NMB-003 Class A, NRTLc/us
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl	2
Gestellte Leistung	500 watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Titanium
Effizienz	96%
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
OS-zertifiziert	Red Hat Enterprise Linux 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 15, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, VMware vSphere 8.0, Microsoft Windows Server 2025 Standard, Microsoft Windows Server 2025 Datacenter, Microsoft Windows Server 2025 Essentials
Software	iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Abmessungen und Gewicht	
Breite	9.8 cm
Tiefe	40 cm
Höhe	34 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

8 - 85% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.