

IC Intracom Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch with 2 SFP Ports, 24 x PoE ports, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE)

2 x SFP - Endspan - 19" Rackmount - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP - Desktop - an Rack montierbar - PoE+



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	IC Intracom
Hersteller Art. Nr.	560559
EAN/UPC	0766623560559

Beschreibung

Der 24-Port PoE Web-Managed Desktop Gigabit Switch von Intellinet Network Solutions ist eine exzellente Lösung für die Übertragung von Daten und Strom an PoE-kompatible Geräte über Cat5e- oder Cat6-Netzwerkkabel. Ausgestattet mit 24 Gigabit-Ports (alle mit Unterstützung von 802.3at/af PoE/PoE+), bietet dieser Switch Stromversorgung von Access Points und Bridges, VoIP-Telefonen, IP-Kameras und vieles mehr, während er gleichzeitig Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit/s liefert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intellinet 24-Port Gigabit Ethernet PoE+ Web-Managed Switch with 2 SFP Ports, 24 x PoE ports, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), 2 x SFP, Endspan, 19" Rackmount - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Übertragungsleistung: 1.49 Mpps Backplane-Geschwindigkeit: 52 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, HTTP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Trunking, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Paketfilterung, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, STP Support, RSTP-Unterstützung, QoS, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, LACP, Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz, 400-KB-Paketpuffer

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 22 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.1 kg
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Übertragungsleistung: 1.49 Mpps Backplane-Geschwindigkeit: 52 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, HTTP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Trunking, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Paketfilterung, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, STP Support, RSTP-Unterstützung, QoS, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, LACP, Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz, 400-KB-Paketpuffer
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ 2 x SFP (mini-GBIC)
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	180 watt
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert
	Maße und Gewicht

Breite	44 cm
Tiefe	22 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.1 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	90 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.