

Acer PL2520pi - DLP-Projektor - Laserdiode

tragbar - 3D - 4000 ANSI-Lumen - 1080p - 802.11b/g/n kabellos

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MR.P0D11.001
EAN/UPC	4711474728562



Beschreibung

Acer PL2520pi - DLP-Projektor - Laserdiode - tragbar - 3D - 4000 ANSI-Lumen - 1080p - 802.11b/g/n kabellos

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer PL2520pi - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 802.11b/g/n kabellos
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	50000:1
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Lampentyp	Laserdiode 54 Watt
Videoeingang	IEEE 802.11b/g/n kabellos
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.6 cm x 21.6 cm x 11.55 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	802.11b/g/n
	Projektor
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	50000:1
Sichtbare Bildfläche	78 cm - 762 cm

Projektionsdistanz	1 m - 7.5 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.13 - 1.47:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	Laserdiode 54 Watt
Besonderheiten	4 Corner Correction
	Objektiv
Blendenöffnung	F/2.43-2.78
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.3x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung, Fernbedienung, Tragetasche, kabelloser USB-Netzwerkadapter
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	ISO 21118
	Maße und Gewicht
Breite	28.6 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	11.55 cm
Gewicht	2.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

