

Fsas Technologies Fujitsu PRIMERGY TX1320 M6 - Server - UCFF - 1-Weg - 1 x Xeon 6369P / 3.3 GHz - RAM 64 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - SSD 4 x 960 GB - 1GbE - iSCSI - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Gruppe	Server
Hersteller	Fsas Technologies
Hersteller Art. Nr.	VFY:T1326SY282IN
EAN/UPC	4069388576824



Beschreibung

Der Fujitsu PRIMERGY TX1320 M6 bietet ein kleines Formfaktor-Design, das sich ideal für begrenzte Platzverhältnisse eignet und gleichzeitig eine zuverlässige Serverleistung bietet. Er wurde für Effizienz entwickelt und verfügt über Hot-Swap-Server-Speicherschächte, die sowohl mit SATA- als auch mit SAS-Schnittstellen kompatibel sind und schnelle und einfache Upgrades oder Reparaturen ermöglichen. Sein ultrakompakter Formfaktor geht nicht zu Lasten der Funktionalität und stellt sicher, dass Systemadministratoren Aufgaben in jeder Umgebung effektiv verwalten können. Dieser Server ist mit mehreren Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter zwei Gigabit-Ethernet-Ports und ein IPMI 2.0-Fernverwaltungsprotokoll für die Netzwerkadministration. Integrierte Geräte wie ein hinterer Lüfter für verbesserte Kühlung und eine Status-LED für die Systemüberwachung sorgen dafür, dass der TX1320 M6 unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktioniert. Dieser Server wurde gemäß Standards wie FCC Klasse A und RoHS entwickelt und ist eine nachhaltige Wahl für moderne Unternehmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PRIMERGY TX1320 M6 - UCFF - Xeon 6369P 3.3 GHz - 64 GB - SSD 4 x 960 GB
Typ	Server - UCFF
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Prozessor	1 x Intel Xeon 6369P / 3.3 GHz (bis zu 5.7 GHz, (8 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Turbo Boost Max 3.0
Cache-Speicher	24 MB
Cache pro Prozessor	24 MB
RAM	64 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	SATA
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	4 x SSD 960 GB - SATA
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Netzwerk	1GbE, iSCSI
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja

Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.8 cm x 40 cm x 34 cm
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Herstellergarantie	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort

Ausführliche Details	
	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	UCFF
Integrierte Peripheriegeräte	1 x Rücklüfter, Status-LED
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	8
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Xeon 6369P
Taktfrequenz	3.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	5.7 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Turbo Boost Max 3.0
Chipsatz	Intel C266
	Cache-Speicher
Installierte Größe	24 MB
Cache pro Prozessor	24 MB
	RAM
Installierte Anzahl	64 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	4800 MT/s
Bewertete Speichergeschwindigkeit	4800 MT/s
Steckplatz	4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale	Ungepuffert, Dual Rank
Konfigurationsmerkmale	2 x 32 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	SSD
Kapazität	4 x 960 GB

Schnittstellen Typ	SATA
	Massenspeicher-Controller
Typ	2 x SATA
Anzahl Kanäle	8
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Videoschnittstellen	VGA
	Netzwerk
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Intel I210
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, iSCSI
Remote-Management-Controller	Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	8 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) 3 (gesamt)/ 3 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm)
Steckplatz	2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x8 - Low Profile 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x4 - Low Profile
Schnittstellen	1 x USB 3.2 Gen 2x2 1 x USB 3.2 Gen 1x1 6 x USB 3.2 Gen 1x1 1 x VGA 1 x serial 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Management
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, GS, ICES-003, CB, CCC, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, RCM, BIS, NMB-003 Class A, NRTLc/us
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 200-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	500 watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Titanium
Effizienz	96%

	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
OS-zertifiziert	Red Hat Enterprise Linux 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 15, Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, Microsoft Windows Server 2022 Standard, Microsoft Windows Server 2022 Essentials, VMware vSphere 8.0, Microsoft Windows Server 2025 Standard, Microsoft Windows Server 2025 Datacenter, Microsoft Windows Server 2025 Essentials
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Breite	9.8 cm
Tiefe	40 cm
Höhe	34 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 85% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.