ASUS RT-BE59 - Wireless Router 4-Port-Switch

Wi-Fi 7 - 2.5GbE - 1GbE Dual-Band



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG0AE0-MO9C00
EAN/UPC	4711636172417

Beschreibung

ASUS RT-BE59 - Wireless Router 4-Port-Switch - Wi-Fi 7, 2.5GbE, 1GbE Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS RT-BE59 - Wireless Router - Wi-Fi 7 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 688 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 4320 Mbps
Kapazität	Firewall-URL-Filter: 64 Firewall-Netzwerkdienstfilter: 32
Leistungsmerkmale	AiMesh-Knotenmodus, Beamforming-Technologie, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, OFDMA, Netzschalter, Reset-Taste, Wireless Client Mode, WPS-Taste, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection, ASUS Instant Guard, ASUS Router App, ASUSWRT, automatisches Firmware-Update, Sicherung/Wiederherstellung, DDNS, DHCP-Server, DMZ port, DNS über TLS, firewall, H.323 Pass-Through, IGMP Snooping, IPSec-Passthrough, IPSec VPN-Server, IPTV-Unterstützung, L2TP Client, L2TP-Durchleitung, L2TP VPN-Client, Let's Encrypt, Login-Captcha, MAC-Adressenfilter, Blockierung schädlicher Websites, MU-MIMO-Technologie, NAT Durchleitung, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, PPPoE-Relais, PPPoE-Unterstützung, PPTP Client, PPTP-Durchleitung, PPTP VPN Client, PPTP VPN-Server, RTSP Pass-Through, SIP Pass-Through, SSH-Unterstützung, statischer IP-Modus, Systemprotokoll, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, VPN-Support, WireGuard
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.8 cm x 19.3 cm x 5.9 cm

Gewicht	506 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.5 Gigabit Ethernet, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 688 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 4320 Mbps
Kapazität	Firewall-URL-Filter: 64 Firewall-Netzwerkdienstfilter: 32
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPS
WLAN-Rating	BE5000
Leistungsmerkmale	AiMesh-Knotenmodus, Beamforming-Technologie, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, OFDMA, Netzschalter, Reset-Taste, Wireless Client Mode, WPS-Taste, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection, ASUS Instant Guard, ASUS Router App, ASUSWRT, automatisches Firmware-Update, Sicherung/Wiederherstellung, DDNS, DHCP-Server, DMZ port, DNS über TLS, firewall, H.323 Pass-Through, IGMP Snooping, IPSec-Passthrough, IPSec VPN-Server, IPTV-Unterstützung, L2TP Client, L2TP-Durchleitung, L2TP VPN-Client, Let's Encrypt, Login-Captcha, MAC-Adressenfilter, Blockierung schädlicher Websites, MU-MIMO-Technologie, NAT Durchleitung, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, PPPoE-Relais, PPPoE-Unterstützung, PPTP Client, PPTP-Durchleitung, PPTP VPN Client, PPTP VPN-Server, RTSP Pass-Through, SIP Pass-Through, SSH-Unterstützung, statischer IP-Modus, Systemprotokoll, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, VPN-Support, WireGuard
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be
Prozessor	1 x Quad Core 2 GHz
RAM	1 GB
Flash-Speicher	128 MB
Statusanzeiger	WAN, LAN, Stromversorgung, 2.4 GHz, 5 GHz
	Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat	4096 QAM
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 LAN: 3 x Gigabit Ethernet - RJ-45 LAN: 1 x 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45
	Antenne
Antenne	Extern und intern
Antennenzahl	5

	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
	Maße und Gewicht
Breite	23.8 cm
Tiefe	19.3 cm
Höhe	5.9 cm
Gewicht	506 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.