

Optoma HZ41HDR - DLP-Projektor - Laser - tragbar - 3D - 4400 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Schwarz

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E3P7PK1E120
EAN/UPC	5055387600607



Beschreibung

Der Optoma HZ41HDR ist ein vielseitiger Digitalprojektor, der sowohl für Kino- als auch für Gaming-Erlebnisse konzipiert wurde. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 und einer Helligkeit von 4400 Lumen liefert er atemberaubende Bilder mit satten Farben und hohem Kontrast. Er ist für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen ausgelegt, unterstützt einen breiten Temperaturbereich und ist feuchtigkeitsbeständig. Sein kompaktes und tragbares Design sowie einfache Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und VGA machen ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Home-Entertainment oder Geschäftspräsentationen.

Dieser Projektor verfügt zudem über eine Tonausgabe über seinen integrierten Lautsprecher und erfüllt so vielfältige Audioanforderungen, ohne dass externe Lautsprecher erforderlich sind. Darüber hinaus sorgen Funktionen wie die Trapezkorrektur und ein 1,1-facher manueller Zoom dafür, dass die Bilder unabhängig von den Aufstellungsbedingungen scharf und klar bleiben. Das Gerät ist mit Funktionen wie HDR und einem Spielmodus ausgestattet, die darauf abzielen, die Bildqualität zu verbessern, insbesondere bei actionreichen Szenen in Videospielen oder Filmen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma HZ41HDR - DLP-Projektor - tragbar - 3D - Schwarz
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe	Schwarz
Helligkeit	4400 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	(J-NTSC, M-NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L)
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720/50p, 720/60p, 1080/24p, 1080/50i, 1080/50p, 1080/60i, 1080/60p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb	150 watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.4 cm x 21.6 cm x 11.4 cm
Gewicht	2.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe	Schwarz
	Projektor
Helligkeit	4400 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.48 - 1.62:1
Gleichmäßigkeit	75 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, 24/7-Betrieb, 8,6 ms Eingangsverzögerung, Energy Saving Mode, High Dynamic Range (HDR), Amazing Color, Spielemodus, Auto Power Off, 24p True Cinema, DuraCore
	Kopf und Arbeitsfläche
Kopftyp	24 mm
	Objektiv
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang

TV-System	J-NTSC, M-NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L
Videoschnittstellen	HDMI, VGA
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720/50p, 720/60p, 1080/24p, 1080/50i, 1080/50p, 1080/60i, 1080/60p
Lautsprecher	
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	15 watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x VGA-Eingang - 15 pin D-Sub (DB-15) 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 2 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x 12 V Auslöser 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) 1 x 3D Sync
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 AAA-Batterien, Stromkabel, Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	150 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Maße und Gewicht	
Breite	27.4 cm
Tiefe	21.6 cm
Höhe	11.4 cm
Gewicht	2.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	4.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%
Geräuscentwicklung	31 dB
Schallemission (Sparmodus)	29 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.