HP Engage Prime G2 - Barcode-Scanner - Handgerät

2D-Imager - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	C29Z6AA
EAN/UPC	0199485292496



Beschreibung

Der HP Engage Prime G2 Barcode-Scanner bietet eine effiziente und zuverlässige Lösung für vielfältige Anforderungen beim Scannen von Barcodes. Dieser auf Funktionalität ausgelegte Handscanner unterstützt eine Vielzahl von Barcode-Typen und gewährleistet so die Kompatibilität mit verschiedenen Systemen und Anwendungen. Dank seiner robusten Bauweise hält er auch anspruchsvollen Umgebungsbedingungen stand und ist bei Temperaturen von -20 °C bis 60 °C sowie einer Luftfeuchtigkeit zwischen 5 % und 95 % einsetzbar. Diese Vielseitigkeit macht ihn ideal für Branchen vom Einzelhandel bis zur Logistik.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Engage Prime G2 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Farbe	Schwarz
Scan-Elementtyp	2D-Imager - weiße LED
Sensorauflösung	640 x 480
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Systemanforderungen	Windows, Android, Linux
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.4 cm x 16 cm x 3.3 cm
Gewicht	144 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz
	Barcode
Schnittstellen Typ	USB
Scan-Elementtyp	2D-Imager - weiße LED
Sensorauflösung	640 x 480
Skew (Grad)	50
Pitch (Grad)	50

Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	AIM128, Codabar, Code 11, Code 39, Code 49, Code 93, Code 128, Code 16K, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 aus 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, Aztec, Code One, Data Matrix, GM Code, Hanxin Code, MaxiCode, MicroPDF417, Micro QR-Code, PDF417, QR-Code, Australische Post, China Post 25, Kix (Niederländische Post), Royal Mail, USPS Intelligent Mail, USPS Planet, USPS Postnet
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Funktionen	Rotes LED-Zielgerät, CMOS-Kamera-Modul
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB - Type A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	BIS, BSMI, CB, FCC, GS, IEC 62471, KC, NOM, NRCS, RCM, RoHS, UL, VCCI, IP42
	Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom	160 mA (Betrieb), 180 mA (maximum), 40 mA (Leerlauf)
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows, Android, Linux
	Abmessungen und Gewicht
Breite	4.4 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	3.3 cm
Gewicht	144 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.