

HP DesignJet T2600dr PostScript MFP - 914 mm (36")

Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 914 x 8000 mm - 610 x 15000 mm (Original) - Rolle (91,4 cm x 91,4 m) - 914 x 1219 mm (Medien) - bis zu 0.32 Min./Seite (Drucken) - 2 Rollen - Gigabit LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	3EK15P#B19
EAN/UPC	0199896726306



Beschreibung

Optimieren Sie Arbeitsabläufe durch Scannen direkt in HP Build Workspace, maximieren Sie die Produktivität mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 A1 Seiten/Std. und automatischem Stapeln und schützen Sie Ihre Arbeit mit erstklassiger Sicherheit – speziell entwickelt für Arbeitsgruppen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP DesignJet T2600dr PostScript MFP - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	914 mm (36") Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch / Europa
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 6 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 0.32 Min./Seite (einfarbig)/bis zu 0.32 Min./Seite (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 dpi
Bildschirm	39.6 cm (15.6")
Originalgröße	210 x 297 mm (Min.) - 914 x 8000 mm, 610 x 15000 mm (Max)
Mediengröße	210 x 279 mm (Min.) - Rolle (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm (Max)
Medientyp	Gestrichenes Papier, schweres Papier, matt, Bondpapier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, seidenmatt, Hochglanz-Fotopapier, Fotopapier, matt, Seidenmattfotopapier, Pergamentpapier, Folie / Film, matte Schicht, Polyesterfilm, Backlit-Papier, selbstklebendes Polypropylenpapier, selbstklebendes Vinyl
Standardmedienkapazität	2 Rollen
Stapler	Inbegriffen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Automatische Schneidevorrichtung, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speicherung im Netzwerkordner, aus E-Mail ausdrucken, Trusted Platform Module (TPM), Scan zu Netzwerkordner, Scan-to-E-Mail, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk

Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	139 cm x 76 cm x 124 cm
Gewicht	109 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	914 mm (36") Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	39.6 cm (15.6")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Automatische Schneidevorrichtung, Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speicherung im Netzwerkordner, aus E-Mail ausdrucken, Trusted Platform Module (TPM), Scan zu Netzwerkordner, Scan-to-E-Mail, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk
Lokalisierung	Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch / Europa
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	128 GB
Festplattenlaufwerk	500 GB
	Kopieren
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 0.32 Min./Seite (einfarbig)/bis zu 0.32 Min./Seite (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	6 Patronen (je 1: Cyan, Magenta, Gelb, Grau, Fotoschwarz, Mattschwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, magenta, gelb, fotoschwarz, mattschwarz (pigmentiert), grau
Farbe	6 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PostScript 3, PDF 1.7, HPGL/2, HP-RTL, CALS G4, JPEG
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 dpi
	Dokumenten- und Medienhandling

Min. Vorlagenformat	210 x 297 mm
Max. Vorlagenformat	914 x 8000 mm, 610 x 15000 mm
Min. Mediengröße	210 x 279 mm
Max. Mediengröße	Andere
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	328 g/m ²
Medien Stärkebereich	Bis zu 0,5 mm
Unterstützter Medientyp	Gestrichenes Papier, schweres Papier, matt, Bondpapier, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, seidenmatt, Hochglanz-Fotopapier, Fotopapier, matt, Seidenmattfotopapier, Pergamentpapier, Folie / Film, matte Schicht, Polyesterfilm, Backlit-Papier, selbstklebendes Polypropylenpapier, selbstklebendes Vinyl
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolle (91,4 cm x 91,4 m), 210 x 279 mm, 914 x 1219 mm, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Standardmedienkapazität	2 Rollen
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 2 Rollen - Rolle (91,4 cm x 91 m) Gewicht: 60 g/m ² - 328 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: 19.3 Sek. (A1) - S/W-Entwurf Drucken: 19.3 Sek. (A1) - Farbe Entwurf Scannen: bis zu 76.2 mm/Sek - Farbe (200 dpi) Scannen: bis zu 254 mm/Sek - S/W (200 dpi) Kopieren: bis zu 152.4 mm/Sek - Farbe Kopieren: bis zu 254 mm/Sek - s/w Drucken: 19.3 Sek. (A1) - s/w Drucken: 19.3 Sek. (A1) - Farbe
	Endverarbeitung
Stapler	Inbegriffen
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, LEAP, SMB-Authentifizierung, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, SNMP 3
Software inbegriffen	HP Web Jetadmin, HP Smart App, HP JetAdvantage Security Manager
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	120 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	36 watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	10 watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung, Medienbehälter, 15,6" Touchscreen, 2 x Spindeln
Kompatible Standards	EMC, FCC Klasse A zertifiziert, ICES Class A, ACMA, RSM, CCC Class A, VCCI Class A, KCC Class A, ERP, WEEE, RoHS, REACH, CSA, EU Low Voltage Directive, EN 60950-1, EAC (Weißrussland, Kasachstan, Russland), PSB, UA, IRAM, NYCE, BIS

	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Hardwaregarantie - 1 Jahr
	Abmessungen und Gewicht
Breite	139 cm
Tiefe	76 cm
Höhe	124 cm
Gewicht	109 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	148 cm
Transporttiefe	77 cm
Transporthöhe	80 cm
Transportgewicht	142 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	32 dBA (Leerlauf) / 42 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.