

D-Link BCB-P01 - Netzwerk- Überwachungskamera - Kugel - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 -
MJPEG - H.264 - H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	BCB-P01
EAN/UPC	0790069482205



Beschreibung

Die D-Link BCB-P01 ist für die Außenüberwachung konzipiert und bietet zuverlässige Leistung unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen. Sie verfügt über einen breiten Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis 55 °C und eine Luftfeuchtigkeitstoleranz von bis zu 90 % r. F., was eine lange Lebensdauer in vielfältigen Umgebungen gewährleistet. Er bietet eine maximale digitale Videoauflösung von 1920 x 1080 und unterstützt verschiedene Formate wie H.264 und H.265 für effizientes Videostreaming. Das intelligente Videosystem bietet Funktionen wie Personen- und Fahrzeugerkennung sowie umfassende Bewegungserkennungsfunktionen für eine verbesserte Sicherheitsüberwachung. Ein integriertes Mikrofon sorgt für Audiounterstützung und macht die Kamera zu einer vielseitigen Lösung für verschiedene Überwachungsanforderungen. Ausgestattet mit der robusten Schutzklasse IP66 hält die D-Link BCB-P01 auch rauen Außenbedingungen stand. Dank ihrer Infrarotfunktion ermöglicht sie auch nachts eine klare Sicht mit einer Reichweite von bis zu 30 m. Die feste Brennweite der Kamera von 2,8 mm sorgt in Kombination mit einem horizontalen Sichtfeld von 96 Grad für eine umfassende Bereichsabdeckung. Darüber hinaus verbessern integrierte Funktionen wie „Region of Interest“ (ROI) und „Backlight Compensation“ (BLC) die Leistungsfähigkeit in dynamischen Umgebungen. In puncto Konnektivität unterstützt die Kamera mehrere Netzwerkprotokolle, darunter IPv4 und IPv6, und gewährleistet so eine nahtlose Integration in verschiedene Netzwerkinfrastrukturen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link BCB-P01 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kugel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kugel - Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.836 cm x 17.91 cm x 6.836 cm
Gewicht	380 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p

Typ des optischen Sensors	Progressive Scan CMOS - 8.5 mm (1/3") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.05 Lux - Farbe - F2.0 - AGC on 0 Lux - S/W - Licht eingeschaltet
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Fokuseinstellung	Mindestabstand 1 m)
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	0 bis 90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Erkennung von Menschen, Intelligent Video System (IVS), Vehicle Detection, Personenzählung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, 3D digitale Lärminderung, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), hörbare Alarme, Erkennung von illegalem Parken, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Geräuscherkennung, Falschfahrererkennung, robuste Gehäuse, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Region of Interest (ROI), Smart Motion Detection, Entfernbare IR-Filter, 0 - 360° Drehbereich, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bild-Zeitstempel, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Textüberlagerung, Automatische Verstärkungsregelung (AGC), Korridor-Modus, Defog, Privatzone, Reset-Taste, Verweilungserkennung, Event Notification, FTP-Upload, 3 Videostreams
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-25 °C - 55 °C; 0 - 90% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Formfaktor	Kugel
Kameramontagetyp	Wandmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	6.836 cm
Tiefe	17.91 cm
Höhe	6.836 cm
Gewicht	380 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p

Mindestbeleuchtung	0.05 Lux - Farbe - F2.0 - AGC on 0 Lux - S/W - Licht eingeschaltet
Infrarot-LEDs	4
Infrarotabstand	30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080, 1280 x 720, 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480, 704 x 480
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Erkennung von Menschen, Intelligent Video System (IVS), Vehicle Detection, Personenzählung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, 3D digitale Lärminderung, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), hörbare Alarme, Erkennung von illegalem Parken, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Geräuscherkennung, Falschfahrererkennung, robuste Gehäuse, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Region of Interest (ROI), Smart Motion Detection, Entfernbare IR-Filter, 0 - 360° Drehbereich, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bild-Zeitstempel, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Textüberlagerung, Automatische Verstärkungsregelung (AGC), Korridor-Modus, Defog, Privatzenen, Reset-Taste, Verweilungserkennung, Event Notification, FTP-Upload, 3 Videostreams
	Bildsensor
Typ	2 MP Progressive Scan CMOS 8.5 mm (1/3")
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Min. Fokussierungsabstand	1 m
Horizontales Blickfeld (Grad)	96
Vertikales Blickfeld (Grad)	53
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 360
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 90
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, TCP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, PPPoE, NTP, FTP, SMTP, SNMP, ICMP, IGMP
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP66, IEEE 802.3af Class 3, IEEE 802.1x, EN 55032, IEC/EN 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Stromversorgungsgerät	Netzadapter (nicht enthalten) - extern 4.4 watt
-----------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-25 °C
------------------------	--------

Max. Betriebstemperatur	55 °C
-------------------------	-------

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90% RH (non-condensing)
--	-----------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.