

D-Link BCD-P01 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - Audio - Ethernet 10Base-T/100Base-T - H.265 - H.264 - MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	BCD-P01
EAN/UPC	0790069482199



Beschreibung

Die Netzwerk-Überwachungskamera D-Link BCD-P01 ist für den Einsatz im Außenbereich konzipiert und gewährleistet dank ihres robusten, vandalismussicheren und wetterfesten Gehäuses eine zuverlässige Überwachung. Die Kamera verfügt über ein 2,8-mm-Objektiv mit einem weiten Blickwinkel von 93,1 Grad in der Horizontalen und 52,2 Grad in der Vertikalen, wodurch eine umfassende Erfassung gewährleistet ist. Mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 und fortschrittlichen Videoformaten wie H.265 und H.264 liefert sie klare, detailreiche Bilder sowohl im Farb- als auch im Schwarz-Weiß-Modus, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen mit einer Mindestbeleuchtung von nur 0,05 Lux.

Ausgestattet mit Infrarot-LEDs kann die Kamera auch bei völliger Dunkelheit Aufnahmen in einer Entfernung von bis zu 30 Metern machen. Die fortschrittliche Bewegungserkennungstechnologie sorgt dafür, dass jede Aktivität umgehend registriert wird. Darüber hinaus verbessern Funktionen wie der digitale Wide Dynamic Range und die digitale 3D-Rauschunterdrückung die Bildqualität und ermöglichen so eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Die Kompatibilität der Kamera mit verschiedenen Netzwerkprotokollen, wie z. B. IPv4 und ONVIF-Unterstützung, gewährleistet eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerkinfrastrukturen und macht sie zu einer vielseitigen Wahl für Sicherheitsanforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link BCD-P01 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 11 cm x 8.54 cm
Gewicht	405 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 8.5 mm (1/3") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.05 Lux - Farbe - F2.0 - AGC on 0 Lux - S/W - F2.0 - Infrarot-LEDs ein

Brennweite	2.8 mm
Fokuseinstellung	Mindestabstand 1 m)
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 355
Kippbereich (Grad)	0 bis 75
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-T
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	350° Drehung, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), 3D digitale Lärminderung, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Infrarot-Sperrfilter, Defog, 3-Achsen-Einstellung, Zeitstempel-Overlay, Textüberlagerung, Blendeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Sättigungseinstellung, Kontrasteinstellung, Schärfeneinstellung, Automatic Whiteness Balance (AWB), Automatische Verstärkungsregelung (AGC), Korridor-Modus, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, Personenzählung, Erkennung von illegalem Parken, Falschfahrererkennung, Multi Loitering, doppelte Kreuzlinienerkennung, robuste Gehäuse
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-25 °C - 55 °C; 0 - 90% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Formfaktor	Kuppel
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	11 cm
Tiefe	11 cm
Höhe	8.54 cm
Gewicht	405 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Digital-Video-Format	H.265, H.264, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Mindestbeleuchtung	0.05 Lux - Farbe - F2.0 - AGC on 0 Lux - S/W - F2.0 - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	2
Infrarotabstand	30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080, 1280 x 720
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	350° Drehung, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), 3D digitale Lärminderung, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), Infrarot-Sperrfilter,

	Defog, 3-Achsen-Einstellung, Zeitstempel-Overlay, Textüberlagerung, Blendeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Sättigungseinstellung, Kontrasteinstellung, Schärfeneinstellung, Automatic Whiteness Balance (AWB), Automatische Verstärkungsregelung (AGC), Korridor-Modus, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, Personenzählung, Erkennung von illegalem Parken, Falschfahrererkennung, Multi Loitering, doppelte Kreuzlinienerkennung, robuste Gehäuse
	Bildsensor
Typ	2 MP PS CMOS 8.5 mm (1/3")
	Objektivkonstruktion
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Min. Fokussierungsabstand	1 m
Horizontales Blickfeld (Grad)	93.1
Vertikales Blickfeld (Grad)	52.2
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 355
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 75
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-T
Netzwerkprotokolle	IPv4, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, ICMP, NTP, PPPoE, SMTP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, TCP/IP, UDP/IP
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RCM, FCC, IEEE 802.3af, IK10, IP66, CE/EMC, EN 55032, IEC/EN 61000-6-4, IEC/EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	Netzteil (nicht enthalten) / PoE
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-25 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.