ASUS RT-AX50 - Wireless Router 4-Port-Switch

1GbE - 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG0AR0-MO3T00
EAN/UPC	4711636454322

Beschreibung

ASUS RT-AX50 - Wireless Router 4-Port-Switch - 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS RT-AX50 - Wireless Router - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Kapazität	Firewall-URL-Filter: 64 Firewall-Netzwerkdienstfilter: 32 Firewall-Schlüsselwortfilter: 64
Leistungsmerkmale	IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, OFDMA, Beamforming-Technologie, Unterstützung für eine Bandbreite von 160MHz, Routermodus, WPS-Taste, Reset-Taste, ASUS AiMesh, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost, Mobiler Spielmodus, Let's Encrypt, firewall, Blockierung schädlicher Websites, IPSec Server, L2TP Client, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, PPTP Client, PPTP Server, VPN Fusion, Adaptive QoS, Bandwidth Monitor, Bandwidth Limiter, Traffic Monitoring, Traffic-Analysegerät, IPTV-Unterstützung, WOL, RADIUS-Unterstützung, Airtime Fairness, Wireless Scheduler
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be
Stromversorgung	Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.1 cm x 15.6 cm x 4.6 cm
Gewicht	353 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Kapazität	Firewall-URL-Filter: 64 Firewall-Netzwerkdienstfilter: 32 Firewall-Schlüsselwortfilter: 64
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA3-Personal, WPA2-Enterprise
WLAN-Rating	BE3600
Leistungsmerkmale	IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, OFDMA, Beamforming-Technologie, Unterstützung für eine Bandbreite von 160MHz, Routermodus, WPS-Taste, Reset-Taste, ASUS AiMesh, AiMesh-Knotenmodus, Game Boost, Mobiler Spielmodus, Let's Encrypt, firewall, Blockierung schädlicher Websites, IPSec Server, L2TP Client, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, PPTP Client, PPTP Server, VPN Fusion, Adaptive QoS, Bandwidth Monitor, Bandwidth Limiter, Traffic Monitoring, Traffic-Analysegerät, IPTV-Unterstützung, WOL, RADIUS-Unterstützung, Airtime Fairness, Wireless Scheduler
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be
Prozessor	1 x 2 GHz
RAM	1 GB
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	WAN, LAN, Stromversorgung, 2.4 GHz, 5 GHz
	Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat	4096 QAM
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45 USB 3.1 Gen 1: 1 x
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	4
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
	Maße und Gewicht
Breite	26.1 cm
Tiefe	15.6 cm
Höhe	4.6 cm
Gewicht	353 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.