Dell Alienware AW3426DWM - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.43 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 240 Hz - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Schwarz - BTO - mit 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose



Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	GAME-AW3426DWM
EAN/UPC	5397321030683

Beschreibung

Der Dell Alienware AW3426DWM ist ein 34-Zoll-LCD-Monitor mit gebogenem Bildschirm und LED-Hintergrundbeleuchtung, der ein beeindruckendes visuelles Erlebnis bietet. Er verfügt über eine native Auflösung von 3440 x 1440 und unterstützt 1,07 Milliarden Farben, wodurch jedes Detail lebendig dargestellt wird. Mit einer Krümmung von 1500R erweitert dieser Monitor Ihr Sichtfeld und eignet sich somit gleichermaßen für Gaming und die Erstellung von Inhalten. Ausgestattet mit der AMD FreeSync Premium-Technologie und einer schnellen Reaktionszeit von nur 1 ms sorgt er für flüssiges Gameplay ohne Bewegungsunschärfe, sodass Gamer immer einen Schritt voraus sind.
Dieser Monitor ist auf Vielseitigkeit ausgelegt und lässt sich in Höhe, Neigung und Drehung verstellen, um eine bequeme Betrachtungsposition zu schaffen. Er verfügt außerdem über einen integrierten USB-Hub für den einfachen Anschluss an andere Geräte. Mit HDR-Fähigkeit, Dolby Vision-Unterstützung und einer Helligkeit von 450 cd/m² präsentiert der AW3426DWM Bilder mit Klarheit und Tiefe. Ob für Gaming, Arbeit oder Unterhaltung – dieser Monitor ist optimal auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alienware AW3426DWM - LED-Monitor - gebogen - 86.43 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.43 cm (34")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2611048
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Helligkeit	450 cd/m²

Kontrast	3000:1
HDR-fähig	Dolby Vision / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms (grau-zu-grau extrem), 2 ms (grau-zu-grau super schnell), 4 ms (grau-zu-grau schnell)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	95% DCI-P3 (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung, Pivot (Rotation)
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	80.545 cm x 23.2 cm x 55.469 cm
Gewicht	9.34 kg
Preistyp	BTO
Kennzeichnung	Plug and Play, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.3, RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Display, BFR-reduziert, PVC-reduziert
Services im Bundle	3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2611048
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.43 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.23175 mm
Ppi	110
Helligkeit	450 cd/m²
Kontrast	3000:1
HDR-Format	Dolby Vision

HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	95% DCI-P3 (CIE 1976)
Reaktionszeit	1 ms (grau-zu-grau extrem), 2 ms (grau-zu-grau super schnell), 4 ms (grau-zu-grau schnell)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 390 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Bild in Bild, Bild für Bild, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.545 cm x 23.2 cm x 55.469 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	9.34 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.3) HDMI (mit verbessertem Audio-Rückkanal (eARC)) DisplayPort (HDCP 1.4, HDCP 2.3) USB Upstream (Typ B) USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A) USB-C 3.2 Gen 1 downstream (Daten, Leistung bis zu 15W)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung, Pivot (Rotation)
Neigungswinkel	-5/+21
Rotationswinkel	-5/+5
Höheneinstellung	110 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, integrierte Kabelführung, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Alienware Aufkleber
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.4 Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.3, RoHS, TUV Rheinland Eyesafe Display, BFR-reduziert, PVC-reduziert
Preistyp	BTO

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	32 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	45 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	31 watt
Stromverbrauch (max.)	100 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Alienware Command Center
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 80.545 cm - Tiefe: 23.2 cm - Höhe: 44.469 cm - Gewicht: 9.34 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.545 cm - Tiefe: 23.2 cm - Höhe: 55.469 cm - Gewicht: 9.34 kg Ohne Fuß - Breite: 80.545 cm - Tiefe: 13.246 cm - Höhe: 36.085 cm - Gewicht: 6.8 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	14.21 kg
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.