# Brother RJ-2031Z1 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,4 cm)

203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - Bluetooth - USB 2.0




| | |
|---|---|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Brother |
| Hersteller Art. Nr. | RJ2031Z1 |
| EAN/UPC | 4977766852746 |

## Beschreibung

Der tragbare Belegdrucker Brother RJ-2031Z1 wurde für den mobilen Druck von Belegen und Etiketten entwickelt und unterstützt Mitarbeiter dabei, Transaktionen abzuwickeln und Liefernachweise vor Ort auszudrucken. Er bietet schnellen, zuverlässigen Thermodirektdruck mit einer maximalen Geschwindigkeit von 152 mm/s und einer Auflösung von 203 dpi für klare Schwarz-Weiß-Ausdrucke. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören Bluetooth und USB 2.0. Dank des integrierten Lithium-Ionen-Akkus und des mitgelieferten Gürtelclips lässt sich der Drucker leicht transportieren und während der gesamten Arbeitsschicht nutzen. Der Drucker unterstützt eine Vielzahl von Barcode-Formaten und gängigen Druckbefehlssprachen. Seine Schutzart IP54 und der große Betriebstemperaturbereich gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Brother RJ-2031Z1 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt |
| Druckertyp | Belegdrucker - Thermodirekt - s/w |
| Formfaktor | Tragbar |
| EU-Datenverordnung | Https://sewingcraft.brother.eu/en/support/contact-us |
| Gewicht | 445 g |
| Max. Mediengröße | Rolle (5,4 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 12.7 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 54 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 152 mm/Sek |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Schnittstelle | Bluetooth, USB 2.0 |
| RAM Installiert (Max.) | 32 MB |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 32 MB |
| Druckersprache | EPSON ESC/P, ZPL II, Comtec Printer Control Language (CPCL), P-touch Vorlage |
| Barcodes | Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, MaxiCode, Aztec-Code, EAN-13, Codabar, ITF 2 von 5, MSI, UPC-E, EAN-8, GS1-128, PDF417, Data Matrix |
| Medientyp | Empfangsetiketten |
| Schriftarten | Helsinki, Gothic, Letter Gothic Bold |

| | |
|---|---|
| Netzwerk | Druckserver |
| Batterie | Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1 |
| Systemanforderungen | Windows 10, Windows 11, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025, Linux, Android 9 oder später, Android 12 oder höher, Apple iOS 13 oder später, Apple iOS 17 oder neuer |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 12.2 cm x 10 cm x 5.7 cm |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Druckertyp | Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom |
| EU-Datenverordnung | Https://sewingcraft.brother.eu/en/support/contact-us |
| | **Drucker** |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 152 mm/Sek |
| Eingebaute Geräte | LCD-Display |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Schnittstelle | Bluetooth, USB 2.0 |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Druckersprache | EPSON ESC/P, ZPL II, Comtec Printer Control Language (CPCL), P-touch Vorlage |
| Schriftarten | Helsinki, Gothic, Letter Gothic Bold |
| Barcodes | Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, MaxiCode, Aztec-Code, EAN-13, Codabar, ITF 2 von 5, MSI, UPC-E, EAN-8, GS1-128, PDF417, Data Matrix |
| | **RAM** |
| RAM Installiert (Max.) | 32 MB |
| | **Flash-Speicher** |
| Flash-Speicher | 32 MB |
| | **Medienhandhabung** |
| Medientyp | Empfangsetiketten |
| Max. Mediengröße | Rolle (5,4 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 12.7 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 54 mm |
| Mediengrößen | Rolle (5,4 cm) |
| Max. Druckbreite | 54 mm |
| Max. Drucklänge | 1000 mm |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,4 cm) |
| | **Netzwerk** |
| Netzwerk | Druckserver |
| | **Erweiterung/Konnektivität** |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 |

| | |
|---|---|
| | **Verschiedenes** |
| Zubehör im Lieferumfang | Gürtelklammer |
| Kennzeichnung | IP54 |
| | **Batterie** |
| Typ | Lithium-Ionen |
| Erforderliche Anzahl | 1 |
| Enthalten | 1 |
| | **Software / Systemanforderungen** |
| Software inbegriffen | Software Development Kit (SDK) |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025, Linux, Android 9 oder später, Android 12 oder höher, Apple iOS 13 oder später, Apple iOS 17 oder neuer |
| | **Umgebungsbedingungen** |
| Min Betriebstemperatur | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| | **Abmessungen und Gewicht** |
| Breite | 12.2 cm |
| Tiefe | 10 cm |
| Höhe | 5.7 cm |
| Gewicht | 445 g |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.