

Edimax ES-3308P - Switch - unmanaged - 8 x 10/100

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	ES-3308P
EAN/UPC	4710700929254



Beschreibung

Der ES-3308P ist ein 10/100 Mbit/s ungemanageter Ethernet-Schreibtisch-Switch, der die Netzwerkleistung verbessern soll. Sein kompaktes, elegantes Design bietet eine hervorragende Leistung und hohe Wirksamkeit. Er benutzt die Store-and-Forward-Paketumschalt-Technologie, um zuverlässige Datenübertragungen zu schaffen, die ideal für Netzwerkverbindungen in kleinen Büros und Heimbüros sind.

Um Heimnetzwerke zu erweitern oder die Anforderungen an Online-Spiele, Multimedia-Datenübertragung oder Streaming zu erfüllen, ist der ES-3308P eine kostengünstige Fast-Ethernet-Lösung. Das Plug-and-play-Design gewährleistet, dass die Benutzer leicht Netzwerkgeräte wie PCs, Netzwerkspeicher oder Druckserver mit einem Heimnetzwerk verbinden können, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax ES-3308P - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100
Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.6 cm x 13.7 cm x 2.55 cm
Gewicht	126 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100
Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

RAM	56 KB
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 100Base-TX RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	7.6 cm
Tiefe	13.7 cm
Höhe	2.55 cm
Gewicht	126 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.