

ALLNET ALL8804PoE+ - Switch - unmanaged - 4 x 10/100/1000 (PoE)

+ 4 x 10/100/1000 - Desktop - an Rack montierbar - PoE+ (63 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ALLNET
Hersteller Art. Nr.	ALL8804POE+
EAN/UPC	4038816979773



Beschreibung

Der ALL8804POE+ ist ein 8-Port 10/100/1000Mbit/s Switch mit PoE Support auf 4 Ports. Es ist eine hervorragende Wahl, um Ihr Netzwerk mit mehr Leistung und Effizienz zu versorgen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ALLNET ALL8804PoE+ - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	63 W
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9.6KB
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Store-and-Forward, ohne Lüfter, Layer 2 switching, Jumbo-Frames-Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.5 cm x 18.4 cm x 4.4 cm
Gewicht	950 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000

Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	63 W
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9.6KB
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Store-and-Forward, ohne Lüfter, Layer 2 switching, Jumbo-Frames-Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 15.4 W
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	65 Watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert
	Maße und Gewicht
Breite	26.5 cm
Tiefe	18.4 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	950 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	90 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.