

Fsas Technologies FUJITSU PLAN CP Intel I350-T2 - Netzwerkadapter

PCIe 2.1 x4 Low-Profile - Gigabit Ethernet x 2 - für PRIMERGY CX2550 M4 - CX2550 M5 - CX2560 M5 - RX2520 M5 - RX2530 M5 - RX2540 M5 - TX2550 M5

Gruppe	Zubehör Server
Hersteller	Fsas Technologies
Hersteller Art. Nr.	S26361-F4610-L502
EAN/UPC	4053026551786



Beschreibung

Vertrauen Sie auf die Netzwerkkommunikation des Ethernet-LAN-Adapters. Der Intel I350-T2 Ethernet-LAN-Adapter, der auf der innovativen Intel 1GbE-Chip-Technologie basiert, bietet zwei Gigabit-Ethernet-Ports für 10/100/1000BaseT.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	FUJITSU PLAN CP Intel I350-T2 - Netzwerkadapter - PCIe 2.1 x4 - Gigabit Ethernet x 2
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.1 x4
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 2.1
Ports	Gigabit Ethernet x 2
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Prozessor	1 x Intel I350-AM2
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
Entwickelt für	PRIMERGY CX2550 M1, CX2550 M4, CX2550 M5, CX2560 M4, CX2560 M5, CX2570 M4, RX1330 M3, RX1330 M4, RX2510 M2, RX2520 M5, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2540 M2, RX2540 M4, RX2540 M5, RX4770 M3, TX1310 M3, TX1320 M3, TX1320 M4, TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M2

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 2.1 x4

PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 2.1
	Netzwerk
Ports	Gigabit Ethernet x 2
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, WOL, IPv6-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, VMDq, IPv4-Unterstützung, RSS, SR-IOV, LACP, TSO, PXE 2.0-Unterstützung, MSI-X, PTP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
	Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor	1 x Intel I350-AM2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	4.4 watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Fujitsu PRIMERGY CX120 S1, CX122 S1, CX250 S1, CX250 S2, CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling, CX2550 M4, CX2550 M4 liquid cooling, CX2550 M5, CX2560 M4 air cooling, CX2560 M4 liquid cooling, CX2560 M5, CX2570 M4 PCI air cooling, CX2570 M4 SXM2 liquid cooling, CX270 S1, CX270 S2, CX272 S1, RX100 S6, RX100 S7, RX100 S7p, RX100 S8, RX1330 M1, RX1330 M2, RX1330 M3, RX1330 M4, RX200 S6, RX200 S7, RX200 S8, RX2510 M2, RX2520 M1, RX2520 M5, RX2530 M1, RX2530 M1-L, RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M1, RX2540 M1-L, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4, RX2540 M5, RX2560 M1, RX300 S6, RX300 S7, RX300 S8, RX350 S7, RX350 S8, RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3, RX500 S7, RX600 S5, RX600 S6, RX900 S1, RX900 S2, SX150 S8 Universal Storage Server, SX350 S8 Universal Storage Server, TX100 S2, TX100 S3, TX100 S3p, TX120 S2, TX120 S3, TX120 S3p, TX1310 M1, TX1310 M3, TX1320 M1, TX1320 M2, TX1320 M3, TX1320 M4, TX1330 M1, TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX140 S1, TX140 S1p, TX140 S2, TX150 S7, TX150 S8, TX150 S8r, TX200 S6, TX200 S7, TX2540 M1, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2, TX300 S6, TX300 S7, TX300 S8

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.