

Edimax EW-7811UTC - Netzwerkadapter - USB 2.0

802.11a - 802.11b/g/n - Wi-Fi 5

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	EW-7811UTC
EAN/UPC	4710700929766



Beschreibung

Der Edimax EW-7811UTC ist die Generation von WLAN-Adaptern, da er kompatibel mit dem WLAN-Standard 802.11ac ist und Geschwindigkeiten von bis zu 433 Mbit/s auf der Frequenz 5 GHz bietet- fast dreimal so schnell wie beim WLAN- Standard 802.11n. Rüsten Sie Ihren PC oder Notebooks zu einem wahnsinnig schnellen 802.11ac WLAN-fähigem Endgerät auf, und genießen Sie das Streamen von Videos und Daten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax EW-7811UTC - Netzwerkadapter - USB 2.0
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.6 cm x 0.7 cm x 4 cm
Gewicht	3 g
Data Link Protocol	802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5
Datenübertragungsrate	433 Mbps
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, USB 2.0, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, IEEE 802.11ac (Entwurf)
Systemanforderungen	Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (Draft)

Datenübertragungsrate	433 Mbps
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger	Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	WPS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, USB 2.0, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, IEEE 802.11ac (Entwurf)
	Antenne
Antenne	Intern
	Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Kennzeichnung	FCC, RoHS
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
	Maße und Gewicht
Breite	1.6 cm
Tiefe	0.7 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	3 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.