

Chief Thinstall Medium 18" Extension Single Arm Wall Mount - For Displays 32- 55" - Black - Befestigungskit (Dual- Schwenkarm)

mittel - für Flachbildschirm - 18" Verlängerung - Schwarz -
Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") - Wandmontage

Gruppe	Zubehör TFT/LCD-TV
Hersteller	Chief
Hersteller Art. Nr.	TS218SU
EAN/UPC	0841872152448



Beschreibung

Verbessern Sie Ihr Seherlebnis mit der Chief Thinstall Medium 18" Extension Single Arm Wall Mount. Diese Halterung ist für Bildschirme von 32" bis 55" geeignet und bietet eine Reihe von Einstellmöglichkeiten wie Höhe, Schwenken, Drehen und Neigen, sodass Sie den perfekten Blickwinkel im Hoch- oder Querformat finden können. Das integrierte Kabelmanagementsystem sorgt dafür, dass Ihr Raum aufgeräumt bleibt, und die robuste Konstruktion trägt bis zu 34 kg, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für Ihr Zuhause oder Büro macht. Dank der Einhaltung mehrerer internationaler Normen, darunter EN 15804:2012+A1:2013 und ISO 14025:2010, können Sie sich auf die Qualität und Sicherheit Ihrer Halterung verlassen. Die Installation wird durch ein umfassendes Paket mit Werkzeugen und Komponenten erleichtert, damit Sie alles haben, was Sie für eine sichere Installation benötigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Chief Thinstall Medium 18" Extension Single Arm Wall Mount - For Displays 32-55" - Black Befestigungskit - mittel - für Flachbildschirm - 18" Verlängerung - Schwarz
Produkttyp	Befestigungskit (mittel) - Wandmontage
Montagekomponenten	Dual-Schwenkarm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	45.62 cm x 33.18 cm
Einstellbare Tiefe	3.81-45.62 cm
Neigung	0 ° bis 12 °
Schwenken	180°
Drehen	90°
Anpassungen	Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Verlängerung
Empfohlene Verwendung	Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe	81.3-139.7 cm (32"-55")
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht	34 kg
Farbe	Schwarz

Packungsinhalt	M5 Sechskantschlüssel, 4 x M8x x 12 mm Schrauben, 4 x M4 x 12 Schrauben, 4 x M4 x 25 Schrauben, 4 x M8 x 20 Schrauben, 4 x M8x x 30 Schrauben, 4 x M5 x 12 Schrauben, 4 x M6 x 12 Schrauben, obere Abdeckung, 4 x M4 x 16 Schrauben, 4 x M6x x 16 Schrauben, 4 x M6x x 25 Schrauben, 4 x M5x x 25 Schrauben, 4 x M5x x 16 Schrauben, 5/32" Inbusschlüssel, 4 x M8 flache Unterlegscheiben, 8 x 1/4" flache Unterlegscheibe, faceplate, main assembly, top right bracket, bottom cover, top left bracket, 4 universal washer, 3 x 1/4 x 2 1/2" carriage bolt, 3 concrete anchor, 2 roll flange spacer, 2 #10-24 nyloc nut, 8 x 1/4-20 x 3/8", 3/16" allen key, 1/8" allen key
----------------	--

Ausführliche Details

	Allgemein
Tiefe	45.62 cm
Höhe	33.18 cm
Einstellbare Tiefe	3.81-45.62 cm
Farbe	Schwarz
Packungsinhalt	M5 Sechskantschlüssel, 4 x M8x x 12 mm Schrauben, 4 x M4 x 12 Schrauben, 4 x M4 x 25 Schrauben, 4 x M8 x 20 Schrauben, 4 x M8x x 30 Schrauben, 4 x M5 x 12 Schrauben, 4 x M6 x 12 Schrauben, obere Abdeckung, 4 x M4 x 16 Schrauben, 4 x M6x x 16 Schrauben, 4 x M6x x 25 Schrauben, 4 x M5x x 25 Schrauben, 4 x M5x x 16 Schrauben, 5/32" Inbusschlüssel, 4 x M8 flache Unterlegscheiben, 8 x 1/4" flache Unterlegscheibe, faceplate, main assembly, top right bracket, bottom cover, top left bracket, 4 universal washer, 3 x 1/4 x 2 1/2" carriage bolt, 3 concrete anchor, 2 roll flange spacer, 2 #10-24 nyloc nut, 8 x 1/4-20 x 3/8", 3/16" allen key, 1/8" allen key
	Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ	Befestigungskit
Montagekomponenten	Dual-Schwenkarm
Design	Mittel
Empfohlene Verwendung	Flachbildschirm
Platzierung/Montage	Wandmontage
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung	Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe	81.3-139.7 cm (32"-55")
Neigung	0 ° bis 12 °
Schwenken	180°
Drehen	90°
Anpassungen	Höhe, Schwenk, Neigung, schwenken, Verlängerung
Max. Ladegewicht	34 kg
Montage erforderlich	Ja
Funktionen	Verstellbare Höhe, Querformatfunktion, Hochformatfunktion
Details	Hochformat, Querformat
	Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	5.9 kg

Kennzeichnung

UL, ISO 14025:2010, ISO 14040:2006, ISO14044:2006, EN 15804:2012+A1:2013

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.