

Edimax ES-5500G V3 - Switch - unmanaged - 5 x

10/100/1000 - Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	ES-5500G V3
EAN/UPC	4710700929742



Beschreibung

Der kompakte ES-5500G V3 ist ein 10/100/1000 Mbit/s Gigabit nicht gemanagter Ethernet Desktop Switch, der dazu entwickelt wurde, die Netzwerkleistung zu verbessern und das mit einer hervorragenden Leistung und einem hohen Wirkungsgrad . Aufgrund der unterstützten Umschaltungstechnik für Speicherung und Weiterleitung von Daten, sorgt er für eine zuverlässige Datenübertragung. ideal also für Netzwerkverbindungen in kleinen Büros und Zuhause.

Um Heimnetzwerke zu erweitern oder die verschiedenen Anforderungen von Online-Spielen, Übertragung von Multimediadaten und das Streaming zu vereinen, ist der ES-5500G V3 die optimale, kostengünstige Gigabit Ethernet Lösung. Dank der einfachen Plug-and-Play-Funktion, können die Benutzer schnell und einfach Netzwerkgeräte, wie PCs, Netzwerkspeicher oder Druckserver mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden, ohne dass eine manuelle und komplizierte Konfiguration erforderlich ist.

Außer Fast-Ethernet-Geschwindigkeiten, die kritisch für Netzwerkanwendungen der nächsten Generation sind, hat der ES-5500G V3 einen geringen Stromverbrauch. Um den Standard IEEE802.3az zu erfüllen, hat der ES-5500G V3 energiesparende Funktionen, um den Verbrauch zu senken und Kosten zu sparen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax ES-5500G V3 - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Paketfilterung, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB, Jumbo-Frames-Support, Kunststoffgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.1 cm x 9.8 cm x 2.55 cm
Gewicht	112 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop

Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Paketfilterung, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB, Jumbo-Frames-Support, Kunststoffgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 1000Base-T RJ-45 1 x USB (nur Spannungsversorgung)
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	2 watt
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Ladekabel
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	7.1 cm
Tiefe	9.8 cm
Höhe	2.55 cm
Gewicht	112 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.