

Cisco TelePresence MX300 G2 - Kit für Videokonferenzen

139.7 cm (55") - 1920 x 1080 - 4000:1 - 4x optical zoom

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	CTS-MX300-K9
EAN/UPC	0882658603884



Beschreibung

Cisco TelePresence ermöglicht dank realitätsnaher Interaktionen über Videomedien eine produktivere Arbeit von jedem beliebigen Standort aus.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco TelePresence MX300 G2 - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Bildschirm	139.7 cm (55") 1920 x 1080
Digital Signaling Protocol	H.323, SIP, H.239
Datenkomprimierungsprotokoll	G.711, G.722, H.261, H.263, H.264, H.263+, G.722.1
Videoeingang	Digitale Videokamera
Videoausgang	CODEC Platte
Audioeingang	Mikrofon
Audioausgang	Lautsprecher - Stereo
Eingabegerät	Touchscreen (kabelgebunden)
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Details zu Abmessungen & Gewicht	Hauptsystem - Breite 127.8 cm Höhe 94.8 cm Gewicht 35 kg
Integrierte Peripheriegeräte	Mikrofon, Stereo-Lautsprecher, Display, Kamera
	Bildschirm
Diagonalabmessung	139.7 cm (55")
Native Auflösung	1920 x 1080
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Helligkeit	450 cd/m²

Kontrastverhältnis	4000:1
Reaktionszeit	8 ms
	Modem
Digital Signaling Protocol	H.323, SIP, H.239
Datenkomprimierungsprotokoll	G.711, G.722, H.261, H.263, H.264, H.263+, G.722.1
	Videoeingang
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - extern
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080
	Videoausgang
Typ	CODEC Platte
Unterstützte Auflösungen	HDTV (1920x1080)
	Audioeingang
Typ	Mikrofon - integriert
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Soundmodus	Stereo
	Eingabegerät
Typ	Touchscreen
Anschluss technik	Kabelgebunden
	Netzwerk
Typ	Netzwerkadapter
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, NTP, DHCP, DNS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Verwaltung - RJ-45 1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital - DVI kombiniert, 24+5-polig 1 x Audio - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm 2 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x DVI-VGA-Kabel 1 x Netzwerkkabel 1 x Audiokabel
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC Part 15 B, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07
	Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	235 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 90 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.