

Konftel 300IP - VoIP-Konferenztelefon - fünfwegig

Anruffunktion - SIP - SIP v2 - Liquorice Black

Gruppe	Telefone
Hersteller	Konftel
Hersteller Art. Nr.	910101079
EAN/UPC	7394001010520



Beschreibung

Das Konftel 300IP eignet sich für cloudbasierte und herkömmliche IP-Plattformen und bietet Ihnen alles, was Sie für effektive Fernkonferenzen von höchster Qualität benötigen. Die OmniSound Klangtechnologie von Konftel sorgt für einen kristallklaren, natürlichen HD-Klang. Erweitern Sie optional durch Zusatzmikrofone für mittlere bis große Räume oder eine PA-Anschlussbox für extragroße Räume.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Konftel 300IP - VoIP-Konferenztelefon - fünfwegig Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
Kompatible Plattformen	Mitel Networks 3300 Integrated Communications Platform, Ascotel, OmniPCX Enterprise, Ericsson MX-ONE
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Anklopfen, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Kompatible Software	Avaya CallManager, Cisco CallManager
Gehäusefarbe	Liquorice Black

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	VoIP-Konferenztelefon
Kompatible Plattformen	Mitel Networks 3300 Integrated Communications Platform, Ascotel, OmniPCX Enterprise, Ericsson MX-ONE
Gehäusefarbe	Liquorice Black
Telefonmerkmale	
Anrufservices	Anklopfen, Halten
Wählertyp	Tastatur

Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Fünfwegig
Freisprecheinrichtung	Ja
Sprachaufzeichnung	Ja
Menüvorgang	Ja
Zusätzliche Funktionen	Eingebaute Uhr, Stimmufzeichnung
Zusätzliche Merkmale	Wartemusik, integrierter Webserver, integrierter SD-Kartensteckplatz
	Konferenztelefon
Packungsinhalt	Konferenztelefonkonsole
	IP-Telefonie
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TCP, TFTP, UDP, HTTP, SNMP, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SNMP, NTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Kompatible Software	Avaya CallManager, Cisco CallManager
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Bildschirmauflösung	128 x 64 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
	Verschiedenes
Verbindungen	Headsetstecker Netzwerk / RJ-45 Mikrofonbuchse
Enthaltene Kabel	Netzkabel - 6.5 m
Kennzeichnung	FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN 301 489-3
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	24 cm
Tiefe	24 cm

Höhe	7.7 cm
Gewicht	1 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.