

Cisco 891F - Router - ISDN/Mdm 8-Port-Switch

1GbE - an Rack montierbar - wiederhergestellt

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	C891F-K9-RF
EAN/UPC	0882658859601



Beschreibung

Cisco 891F - Router - ISDN/Mdm 8-Port-Switch - 1GbE - an Rack montierbar - wiederhergestellt

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco 891F - Router - ISDN/Mdm - Desktop, an Rack montierbar
Gerätetyp	Router - ISDN / analoges Kombimodem - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar - 1U
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität	IPSec VPN-Tunnel: 50
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, RSVP, ICMP/IP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, RTP
Routing Protocol	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE, OSPFv3, Policy-Based Routing (PBR), BGP-4+, WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Leistungsmerkmale	Firewall, NAT Support, PoE, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Traffic Shaping, dynamischer DNS-Server, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, IPS, LLQ, CBWFQ, WFQ, WRED, STP Support, ACL Support, QoS, LFI, DMVPN, DHCP-Server, VRF-Lite, DNS proxy, ohne Lüfter, DHCP-Relais, DHCP-Client, CoS, FNF, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), DSCP-Unterstützung, Storm Control
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.5 cm x 24.9 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.5 kg
Preistyp	Wiederhergestellt

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Router - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar - 1U

Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kapazität	IPSec VPN-Tunnel: 50
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, RSVP, ICMP/IP, IPSec, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, RTP
Routing Protocol	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE, OSPFv3, Policy-Based Routing (PBR), BGP-4+, WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus	DES, Dreifach DES, SSL, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale	Firewall, NAT Support, PoE, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Traffic Shaping, dynamischer DNS-Server, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, IPS, LLQ, CBWFQ, WFQ, WRED, STP Support, ACL Support, QoS, LFI, DMVPN, DHCP-Server, VRF-Lite, DNS proxy, ohne Lüfter, DHCP-Relais, DHCP-Client, CoS, FNF, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), DSCP-Unterstützung, Storm Control
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN50082-1, EN 61000-6-1, KN22, EN 300386
RAM	512 MB (installiert) / 1 GB (Max)
Flash-Speicher	256 MB
Kommunikationsformen	
Typ	ISDN / analoges Kombimodem
Protokolle und Spezifikationen	ITU V.92
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	Verwaltung: 1 x Konsole - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x SFP (mini-GBIC) WAN: 1 x BRI ST WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN: 1 x Modem - RJ-11
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter - 60 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Verschiedenes	
Preistyp	Wiederhergestellt
Software / Systemanforderungen	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Cisco IOS Advanced IP services
Maße und Gewicht	
Breite	32.5 cm
Tiefe	24.9 cm

Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.5 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.