

LevelOne FEP-1600W90 - Switch - 16 x 10/100 (PoE)

Desktop - wandmontierbar - PoE (82 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FEP-1600W90
EAN/UPC	4015867199831



Beschreibung

LevelOne FEP-1600W90 - Switch - 16 x 10/100 (PoE) - Desktop, wandmontierbar - PoE (82 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FEP-1600W90 - Switch - 16 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	16 x 10/100 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	82 W
Leistung	Paket Weiterleitungsrate: 148.800 Pakete pro Sekunde Backplane-Geschwindigkeit: 3.2 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Store-and-Forward, Auto-Negotiation, PoE-Schutzschaltung, PoE-Überstromschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.8 cm x 11.8 cm x 3.8 cm
Gewicht	1.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	16 x 10/100 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	82 W

Leistung	Paket Weiterleitungsrate: 148.800 Pakete pro Sekunde Backplane-Geschwindigkeit: 3.2 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Store-and-Forward, Auto-Negotiation, PoE-Schutzschaltung, PoE-Überstromschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, aktiv, Link/Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 100Base-TX RJ-45 PoE
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	90 watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	18.8 cm
Tiefe	11.8 cm
Höhe	3.8 cm
Gewicht	1.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.