

LevelOne FGP-1000W90 - Switch - 8 x 10/100 (PoE)

+ 1 x 10/100/1000 + 1 x 100/1000 SFP - Desktop - wandmontierbar - PoE (82 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FGP-1000W90
EAN/UPC	4015867199985



Beschreibung

LevelOne FGP-1000W90 - Switch - 8 x 10/100 (PoE) + 1 x 10/100/1000 + 1 x 100/1000 SFP - Desktop, wandmontierbar - PoE (82 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FGP-1000W90 - Switch - 10 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100 (PoE) + 1 x 10/100/1000 + 1 x 100/1000 SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	82 W
Leistung	Paket Weiterleitungsrate: 1.488.000 Pakete pro Sekunde Backplane-Geschwindigkeit: 5,6 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Store-and-Forward, Auto-Negotiation, PoE-Schutzschaltung, PoE-Überstromschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.8 cm x 11.8 cm x 3.8 cm
Gewicht	1.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100 (PoE) + 1 x 10/100/1000 + 1 x 100/1000 SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE

PoE-Budget	82 W
Leistung	Paket Weiterleitungsrate: 1.488.000 Pakete pro Sekunde Backplane-Geschwindigkeit: 5,6 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Store-and-Forward, Auto-Negotiation, PoE-Schutzschaltung, PoE-Überstromschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, aktiv, Link/Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 100Base-TX RJ-45 PoE 1 x 1000Base-T RJ-45 1 x 1000Base-X SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	90 watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	18.8 cm
Tiefe	11.8 cm
Höhe	3.8 cm
Gewicht	1.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.