

Auerswald COMfortel 2600 IP - VoIP-Telefon

SIP - SRTP - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Auerswald
Hersteller Art. Nr.	90073
EAN/UPC	4019377900734



Beschreibung

Das COMfortel 2600 IP kann sich nicht entscheiden: Ist es ein Systemtelefon für eine IP-TK-Anlage von Auerswald oder ein Standard-SIP-Telefon für eine Soft-PBX oder IP-Centrex-Lösung? Gut, dass es sich nicht entscheiden muss, denn als hybrides VoIP-Telefon passt es einfach immer.

Souveräne Kontrolle per klassischer Tastatur, Vierweg-Navigationstaste oder smartphone-like mit Touch-Display und ein vielfach in der Neigung verstellbares Gehäuse zeugen von großem Verständnis für praktische Belange.

Als VoIP-Telefon setzt das COMfortel 2600 IP noch andere Akzente: Das integrierte Telefonbuch bietet Platz für über 10.000 Einträge (!), und E-Mails, Kalender- und Kontaktdaten werden zuverlässig mit Ihren Daten in der Cloud synchronisiert. Mittels VPN lässt sich das Telefon sogar an eine entfernte ITK-Anlage einbinden - als Heimarbeitsplatz, dem alle Funktionen der Anlage offen stehen. SIPS und SRTP sorgen für abhörsicheres Telefonieren übers Internet.

Die Anrufbeantworterfunktion wird durch Einstecken einer handelsüblichen SD-Karte aktiviert. Für den Anschluss eines Headsets verfügt das COMfortel 2600 IP über eine separate Schnittstelle mit Unterstützung für schnurlose DHSG-Geräte. So sind die Hände beim Telefonieren frei und man kann sich während des Gespräches frei bewegen.

Die 15 Tasten mit mehrfarbigen LEDs lassen sich individuell für Belegt-, Ziel-, Anlagen- und SIP-Funktionen programmieren. Wem das noch nicht ausreicht, kann mit drei Tastenerweiterungsmodulen COMfortel Xtension300 insgesamt 105 Funktionstasten nutzen - ein willkommener Komfort für professionelles Arbeiten in der Telefonzentrale. Zusätzlich sind noch weitere Funktionen direkt im Display als Touch-Funktion frei programmierbar.

Eine seiner besten Eigenschaften ist übrigens das intelligente Energiespar-Management, das den Stromverbrauch in jeder Lebenslage gering hält.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Auerswald COMfortel 2600 IP - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Centrex, Auerswald COMpact 5010 VoIP, Auerswald COMmänder Basic.2, Auerswald COMmänder Business, Auerswald COMpact 3000 analog, Auerswald COMpact 3000 ISDN, Auerswald COMpact 3000 VoIP, Auerswald COMpact 5020 VoIP, Auerswald COMmänder Basic.2 19", Auerswald COMmänder Business 19", Asterisk Open Source PBX, Auerswald COMmänder 6000, Auerswald COMmänder 6000R, Auerswald COMmänder 6000RX, Auerswald COMpact 5000, Auerswald COMpact 5000R
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.711u, G.711a, iLBC
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja

Anzeigefunktionen	LCD-Touchscreen, Hintergrundbild
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Gehäusefarbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Centrex, Auerswald COMpact 5010 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2, Auerswald COMmander Business, Auerswald COMpact 3000 analog, Auerswald COMpact 3000 ISDN, Auerswald COMpact 3000 VoIP, Auerswald COMpact 5020 VoIP, Auerswald COMmander Basic.2 19", Auerswald COMmander Business 19", Asterisk Open Source PBX, Auerswald COMmander 6000, Auerswald COMmander 6000R, Auerswald COMmander 6000RX, Auerswald COMpact 5000, Auerswald COMpact 5000R
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
	Telefonmerkmale
Betriebssystem	Google Android
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul	3
Wählertyp	Tastenfeld + Touchscreen
Position des Wählers	Telefon
Freisprecheinrichtung	Ja
Menüvorgang	Ja
Anz. programmierbare Tasten	15
Zusätzliche Funktionen	Anrufaufzeichnung
Zusätzliche Merkmale	BLF-Statusleuchten
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.711u, G.711a, iLBC
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ)
Sicherheit	EAP-MD5, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Echo Cancellation (ECN)
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT)
	Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs	10000 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	10.9 cm (4.3")
Farbtiefe	16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Merkmale	LCD-Touchscreen, Hintergrundbild
	Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten	SDHC, SD Memory Card
	Verschiedenes
Verbindungen	Handset-Stecker
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	27.5 cm
Tiefe	21 cm
Höhe	12.8 cm
Gewicht	1.05 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.