

Mitel 6863 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion

SIP - RTCP - RTP - SRTP - 2 Leitungen

Gruppe	Telefone
Hersteller	Mitel
Hersteller Art. Nr.	80C00005AAA-A
EAN/UPC	7630013839804



Beschreibung

Das MiVoice 6863i, als Basismodell der 6800i Familie, überzeugt durch sein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Das SIP-Telefon mit 2 Leitungen, 2,75" (6,99 cm) monochromem LC-Grafikdisplay, programmierbaren Tasten und kleiner Stellfläche ist ideal für Umgebungen, in denen nur ein Teil der Arbeit per Telefon erfolgt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mitel 6863 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, BV-32, BV-16, G.722.2
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Gegensprechanlage	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Wählertyp	Tastatur
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Gegensprechanlage	Ja

Freisprecheinrichtung	Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Menüvorgang	Ja
Anz. programmierbare Tasten	3
Anzeigen	Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Stummanzeige
Zusätzliche Funktionen	Intercom
Zusätzliche Merkmale	Integrierter Webserver, Aastra Hi-Q
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, BV-32, BV-16, G.722.2
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TFTP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP, RTP, SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Sprachfunktionen	Echo Cancellation (ECN), packet loss concealment (PLC)
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT)
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	200 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern	100
Speicher für Anruferkennung	200 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	7 cm (2.75")
Bildschirmauflösung	128 x 48 Pixel
Anzeigensprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch
	Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.