

ALLNET ALL-SG8208M - Switch - managed

- 8 x 10/100/1000

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ALLNET
Hersteller Art. Nr.	ALL-SG8208M
EAN/UPC	4038816026743



Beschreibung

Der ALLNET ALL-SG8208M Switch stellt eine optimale Basis für kleine und mittlere Arbeitsgruppen mit hohem Netzwerk- und Datenaufkommen dar und ermöglicht eine schnelle Datenübertragung im Netzwerk. Mit insgesamt 8 abwärtskompatiblen Gigabit Ports sind die angebundenen Rechner und Server zuverlässig und leistungsstark miteinander verbunden. Durch das lüfterlose Design ist der ALL-SG8208M auch ideal in Büroumgebung einsetzbar, da keinerlei störende Geräusche erzeugt werden. Der Switch ist smart managebar und unterstützt somit alle nötigen Standards wie QoS, VLAN, Storm-Control oder IGMP Snooping. Das sorgt für höchste Performance und Sicherheit in ihrem Netzwerk.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ALLNET ALL-SG8208M - Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Fabric-Durchsatz: 32 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, CLI, HTTP, SNMP 1, SNMP 2, HTTPS, Telnet
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Metallgehäuse, Store-and-Forward, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, LACP, IGMP Snooping, QoS, Storm Control, Port-Spiegelung, IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, RSTP-Unterstützung, STP Support, 525-KB-Paketpuffer, Anschlussisolierung, Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, DHCP-Client
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25 cm x 10.4 cm x 2.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop

Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000
Leistung	Fabric-Durchsatz: 32 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, CLI, HTTP, SNMP 1, SNMP 2, HTTPS, Telnet
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL 2.0
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Metallgehäuse, Store-and-Forward, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, LACP, IGMP Snooping, QoS, Storm Control, Port-Spiegelung, IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, RSTP-Unterstützung, STP Support, 525-KB-Paketpuffer, Anschlussisolierung, Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, DHCP-Client
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	EMC, FCC, LVD, EN 60950-1
	Maße und Gewicht
Breite	25 cm
Tiefe	10.4 cm
Höhe	2.7 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.