

Manhattan 5-Port Fast Ethernet Switch, Plastic

Three Year Warranty - Box - Switch - unmanaged - 5 x 10/100 - Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Manhattan
Hersteller Art. Nr.	560672
EAN/UPC	0766623560672



Beschreibung

Fügen Sie Ihrem Netzwerk ganz einfach weitere Computer oder andere webfähige Geräte hinzu. Der Manhattan 5-Port Fast Ethernet Switch ist eine zuverlässige und einfach zu installierende Lösung für kleine Büroumgebungen und Heimnetzwerke. Vielseitig Dieser Switch verbindet über Netzkabel bis zu fünf Computer, Server, Drucker, Switches und u. v. m. mit Geschwindigkeiten bis zu 10 oder 100 Mbit/s. Dabei ist er uneingeschränkt kompatibel zu jedem Betriebssystem. Einfache Installation und Wartung Die Installation und Konfiguration dieses Manhattan Switches funktioniert vollautomatisch und damit so einfach wie klassische Plug&Play-Geräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan 5-Port Fast Ethernet Switch, Plastic, Three Year Warranty, Box - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	5 x 10/100
Leistung	Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 pps Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps
Leistungsmerkmale	Green Ethernet, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Abtastautomatik pro Gerät, ohne Lüfter, Store-and-Forward, Flusskontrolle, Vollduplex-fähig
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.7 cm x 4.5 cm x 2.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	5 x 10/100
Leistung	Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 pps Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps
Leistungsmerkmale	Green Ethernet, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Abtastautomatik pro Gerät, ohne Lüfter, Store-and-Forward, Flusskontrolle, Vollduplex-fähig

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 100Base-TX RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	5 V - 0.5 A
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	9.7 cm
Tiefe	4.5 cm
Höhe	2.3 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.