

IC Intracom Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch, 8 x PoE ports, IEEE 802.3at/af Power-over-Ethernet (PoE+/PoE)

Endspan - Desktop - Box - Switch - 4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000 (PoE+) - an Rack montierbar - PoE+ (130 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	IC Intracom
Hersteller Art. Nr.	560641
EAN/UPC	0766623560641



Beschreibung

Der 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch von Intellinet Network Solutions ist eine exzellente Lösung für die Übertragung von Daten und Strom an PoE-kompatible Geräte über Cat5e- oder Cat6-Netzkabel. Ausgestattet mit acht Gigabit-Ports (alle mit Unterstützung von 802.3at/af PoE/PoE+), bietet dieser Switch Stromversorgung von Access Points und Bridges, VoIP-Telefonen, IP-Kameras und vieles mehr, während er gleichzeitig Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit/s liefert. Dieser Switch unterstützt das IEEE 802.3at-Protokoll und liefert so bis zu 30 Watt Strom pro Port. IEEE802.3af- oder IEEE802.3at-kompatible Geräte, die an den Switch angeschlossen werden, benötigen keine zusätzliche Stromversorgung, wodurch erhebliche Kosten und Zeit für die Verlegung von Stromleitungen gespart werden und viel Kabelgewirr und Adapter an exponierten Stellen wie Wänden und Decken entfallen. Jede beliebige Kombination von PoE- und nicht-PoE-Geräten wird unterstützt und dank Schutz vor Kurzschlüssen, Überlastung und Überspannung ist Ihre Ausstattung bestens gesichert. Für Geräte, die den 802.3at/af-Standard nicht unterstützen (ältere Access Points oder Netzwerkkameras), empfehlen wir die Verwendung eines Intellinet PoE/PoE+ Splitters.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intellinet 8-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch, 8 x PoE ports, IEEE 802.3at/af Power-over-Ethernet (PoE+/PoE), Endspan, Desktop, Box - Switch - 8 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	130 W
Leistung	Übertragungsleistung: 1.488.000 pps
Größe der MAC-Adresstabelle	4.096 Einträge
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.6 cm x 18.4 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.55 kg
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	130 W
Leistung	Übertragungsleistung: 1.488.000 pps
Größe der MAC-Adresstabelle	4.096 Einträge
Leistungsmerkmale	Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, Schleife
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 34 W 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 15.4 W
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	135 watt
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, EN 60950-1, VCCI Class B
	Maße und Gewicht
Breite	26.6 cm
Tiefe	18.4 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.55 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.