

Plustek OpticSlim 1180 - Flachbettscanner - Contact Image Sensor (CIS)

297 x 431.8 mm - 1200 dpi - bis zu 2500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0

Gruppe Scanner
Hersteller Plustek
Hersteller Art. Nr. 0254

EAN/UPC 4042485286223



Beschreibung

Hauptmerkmale

Der OpticSlim 1180 ist ein sehr kompakter und handlicher DIN A3 Flachbettscanner. Insbesondere für qualitativ hochwertige Digitalisierungen unterschiedlichster Dokumentenarten, Abbildungen und ideal für Einsatzbereiche mit wenig Platz auf dem Schreibtisch.

Das Scannen von Illustrationen, Grafiken, Fotografien oder auch kunstvollen Schriften mit einer Auflösung von bis zu 1200 dpi ist spielend einfach. Die 4 One-Touch Funktionstasten Scan, Email, OCR und PDF ermöglichen komfortable und schnelle Scanprozesse per Tastendruck.

Die LED Beleuchtung und CIS-Technologie bieten Langlebigkeit und Engergieeffizienz.

LED benötigen keine Aufwärmphase und bieten eine homogene und konstante Lichtquelle. Das Gerät ist sofort einsatzbereit und verändert das Farbspektrum nicht. Positiver Nebeneffekt der LED ist der stromsparende Betrieb.

Haaptillerkillate	
Produktbeschreibung	Plustek OpticSlim 1180 - Flachbettscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Lichtquelle	LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	297 x 431.8 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	16-Bit (64K Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	16-Bit (64K Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Optische Auflösung	1200 dpi
Scangeschwindigkeit	15 Sek./Seite (Farbe)
Max. Dokumentgröße	297 mm x 431.8 mm
Kapazität	2500 Scanvorgänge/Tag
Systemanforderungen	Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	58.9 cm x 40.7 cm x 6.8 cm
Gewicht	4.32 kg



Ausführliche Details	
	Allgemein
Тур	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße	297 x 431.8 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	16-Bit (64K Graustufen)
Graustufentiefe (extern)	16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	48-Bit-Farbe
Optische Auflösung	1200 dpi
Scanmodus	Single Pass
Scansensor-Typ	Contact Image Sensor (CIS)
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Scangeschwindigkeit	15 Sek./Seite (Farbe)
Funktionen der Tasten im Bedienfeld	Scan, E-Mail, OCR
Kapazität	2500 Scanvorgänge/Tag
Produktzertifizierungen	TWAIN
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	297 mm x 431.8 mm
Details zur unterstützten Dokumentengröße	Flachbett - bis zu 297 x 431.8 mm
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 2.0
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Plustek DocAction, ABBYY OCR Software, Presto! PageManager 9
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Details der Systemanforderungen	Windows XP/Vista/7/8 - Pentium 4 RAM 512 MB - HD 800 MB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	58.9 cm
Tiefe	40.7 cm
Höhe	6.8 cm
Gewicht	4.32 kg



Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.