

LevelOne FCS-4042 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio
- LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - RAW - AC 24 V / PoE Plus



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	57104103
EAN/UPC	4015867189955

Beschreibung

LevelOne FCS-4042 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, RAW - AC 24 V / PoE Plus

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FCS-4042 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20 cm x 27.6 cm x 20 cm
Gewicht	2.5 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	30 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F1.6 0.05 Lux - S/W - F1.6
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	4.3 mm - 129 mm
Fokuseinstellung	Automatisch

Objektiv-Irisblende	F/1.6-5.0 - Automatische Irisblende (DC)
Schwenkbereich (Grad)	360
Kippbereich (Grad)	-20 bis +200
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	AC 24 V / PoE Plus
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Handbelichtung, Datums-/Zeitstempel, Schärfeneinstellung, Weckfunktion, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Automatisches Schwenken, Heizelement, ONVIF-Unterstützung, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, eingebauter Lüfter, Auto Patrol, Bewegungserkennungstechnologie, Objektivvoreinstellungs-Positionierung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, 3D Privacy Mask Function, quad video stream, Erkennung von Kameramanipulationen, Benachrichtigungsbild an FTP, Texterfassungsüberlagerung, Kennwortschutz, microSD/SDHC/SDXC-Speicherkartensteckplatz, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 50 °C; 10 – 85% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp	Wandmontage
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	20 cm
Tiefe	27.6 cm
Höhe	20 cm
Gewicht	2.5 kg
Kamera	
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, RAW
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Digitales Zoom	16
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F1.6 0.05 Lux - S/W - F1.6
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 30 Bilder pro Sek. 640 x 480 @ 30 Bilder pro Sek. 320 x 240 @ 15 Bilder pro Sek.

Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Handbelichtung, Datums-/Zeitstempel, Schärfeneinstellung, Weckfunktion, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Automatisches Schwenken, Heizelement, ONVIF-Unterstützung, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, eingebauter Lüfter, Auto Patrol, Bewegungserkennungstechnologie, Objektivvoreinstellungs-Positionierung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, 3D Privacy Mask Function, quad video stream, Erkennung von Kameramanipulationen, Benachrichtigungsbild an FTP, Texterfassungsüberlagerung, Kennwortschutz, microSD/SDHC/SDXC-Speicherkartensteckplatz, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich
	Bildsensor
Typ	2 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	30 x
Brennweite	4.3 mm - 129 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6-5.0 Automatische Irisblende (DC)
Fokuseinstellung	Automatisch
Horizontales Blickfeld (Grad)	2.61 - 66.4
	Schwenken
Bereich (Grad)	360
	Kippen
Bereich (Grad)	-20 bis +200
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, PPPoE, IGMP
Anz. Alarmeingänge	4
Anz. Alarmausgänge	2
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang - 3,5-mm-Buchse Audioausgang - 3,5-mm-Buchse
Unterstützte Speicherkarten	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagesatz
Kennzeichnung	FCC, NEMA Type 4X, IP67, IK09
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 24 V / PoE Plus
Stromversorgungsgerät	31.5 watt
	Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
-------------------------------	--------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-40 °C
------------------------	--------

Max. Betriebstemperatur	50 °C
-------------------------	-------

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 – 85% (nicht kondensierend)
--	--------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.