

LevelOne FCS-3054 - Netzwerk-Überwachungskamera

Kuppel - vandalismusgeschützt - Farbe - 3 MP - 2048 x 1536 - feste Irisblende - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - RAW - PoE

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FCS-3054
EAN/UPC	4015867189689



Beschreibung

LevelOne FCS-3054 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - vandalismusgeschützt - Farbe - 3 MP - 2048 x 1536 - feste Irisblende - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, RAW - PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FCS-3054 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - vandalismusgeschützt
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 11 cm x 5.8 cm
Gewicht	202 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Max Auflösung	2048 x 1536
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	CMOS - 7.9 mm (1/3.2") - 3 MP
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F2.0
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.93 mm
Objektiv-Irisblende	Feste Irisblende
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Handbelichtung, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, ONVIF-Unterstützung, 2D Noise Reduction Technology, Dual-Videostream, Reset-Taste, microSD/SDHC/SDXC-Speicherkartensteckplatz, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-10 °C - 50 °C; 10 – 85% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor	Kuppel
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	11 cm
Tiefe	11 cm
Höhe	5.8 cm
Gewicht	202 g
	Kamera
Typ	Farbe - fest - vandalismusgeschützt
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, RAW
Max. Digitalvideoauflösung	2048 x 1536
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F2.0
Videoaufnahme	2048 x 1536 @ 15 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 30 Bilder pro Sek. 640 x 480 @ 30 Bilder pro Sek. 320 x 240 @ 15 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Handbelichtung, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, ONVIF-Unterstützung, 2D Noise Reduction Technology, Dual-Videostream, Reset-Taste, microSD/SDHC/SDXC-Speicherkartensteckplatz, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich
	Bildsensor
Typ	3 MP CMOS 7.9 mm (1/3.2")
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	2.93 mm
Objektiv-Irisblende	Feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)	83.3
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, PPPoE, IGMP
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagesatz

Kennzeichnung	FCC, IEC 62262 IK08
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	PoE
Stromversorgungsgerät	2.91 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 – 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.