

Cisco IP Phone 8811 - VoIP-Telefon - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP

5 Leitungen

Gruppe	Telefone
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	CP-8811-K9=
EAN/UPC	0882658743009



Beschreibung

Das Cisco IP-Telefon 8811 trägt dank leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender Funktionen zur Steigerung der persönlichen Produktivität am Arbeitsplatz bei. Dieses Bürotelefon bietet ein attraktives, ergonomisches Design, das eine komfortable Bedienung ermöglicht, mit Breitband-Audio für kristallklare Sprachkommunikation, „stets verfügbarer“ Zuverlässigkeit und verschlüsselter Sprachkommunikation für erhöhte Sicherheit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco IP Phone 8811 - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Cisco Business Edition 6000
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC, iSAC
Unterstützte Leitungen	5 Leitungen
Gegensprechanlage	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 oder höher, Cisco Hosted Collaboration Solution, Cisco Unified Communications Manager Express 10.0 oder höhere Version

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Cisco Business Edition 6000
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
	Telefonmerkmale

Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Wählertyp	Tastatur
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Ja
Gegensprechanlage	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Menüvorgang	Ja
Anz. programmierbare Tasten	5
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset
Firmware Upgrade-fähig	Ja
Zusätzliche Funktionen	Call Timer, Intercom
Zusätzliche Merkmale	Wartemusik, BLF-Statusleuchten
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC, iSAC
Unterstützte Leitungen	5 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 oder höher, Cisco Hosted Collaboration Solution, Cisco Unified Communications Manager Express 10.0 oder höhere Version
Netzwerkmerkmale	Class 2 PoE
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung	800 x 480 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Dänisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Thailändisch, Slowakisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
	Verschiedenes

Verbindungen	Headsetstecker / RJ-9 Electronic hook switch (EHS)
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, Tischmontage
Kennzeichnung	ADA, HAC (Hearing Aid Compatible)
Abmessungen & Gewicht (Basis)	
Breite	25.734 cm
Tiefe	4 cm
Höhe	22.91 cm
Gewicht	1.17 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.