

Edimax EW-7438RPn Mini - Wi-Fi-Range-Extender

Wi-Fi - 2.4 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	EW-7438RPn Mini
EAN/UPC	4717964700438



Beschreibung

Der Edimax EW-7438RPn Mini ist ein kompakter WLAN-Repeater mit integriertem Netzteil, der in Steckdosen angebracht werden kann. Der ES-7438RPn Mini verfügt über eine intuitive App für iOS- und Android-Smartphones mit der Sie einen Zeitplan für die WLAN-Verfügbarkeit und Gast-Netzwerk erstellen können. Bei der passenden Platzierung erhöht sich die WLAN-Abdeckung. Mit dem intelligenten iQ-Setup ist die Installation schnell und einfach. Außerdem unterstützt der EW-7438RPn Mini insgesamt 3 Betriebsarten, als WLAN-Repeater, Access Point oder Bridge. Konfigurieren Sie einfach den Modus, den Sie für Ihre Netzwerkumgebung brauchen. Außerdem unterstützt er die WLAN-Standards 802.11 b/g/n und überträgt Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s. Mit dem Edimax EW-7438RPn Mini können Sie das Surfen im Internet bei konstanter WLAN-Leistung genießen und das ohne störende Verkabelung im gesamten Haus.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax EW-7438RPn Mini - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2.4 GHz
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.2 cm x 3.8 cm x 6.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Breite	4.2 cm
Tiefe	3.8 cm
Höhe	6.5 cm
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frequenzband	2.4 GHz
Statusanzeiger	Stromversorgung, Signalstärke, LAN, Wireless
Leistungsmerkmale	Betriebsmodus „Access-Point“, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Drahtlos-Bridge-Modus
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 100Base-TX - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC, RoHS, EAC
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.