

Cisco 8-port Asynchronous/Synchronous Serial GRWIC for the Cisco 2010 Connected Grid Router

Serieller Adapter - GRWIC - RS-232 x 2 - für Cisco 2010 - 2010 Connected Grid - 2520 Connected Grid Switch

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	GRWIC-8A/S-232=
EAN/UPC	0882658352300



Beschreibung

Die 8-Port Asynchronous/Synchronous Grid Router WAN Interface Card (GRWIC) bietet synchrone/asynchrone serielle Verbindungen mit niedriger Geschwindigkeit und unterstützt EIA-RS232 für den Cisco CGR 2010. Die serielle RS-232 GRWIC mit 8 Ports hilft Kunden, Anwendungen wie Legacy-Protokolltransport, Konsolenserver und Dial-Access-Server zu ermöglichen. Die Kombination eines hochdichten seriellen GRWIC mit dem Cisco CGR 2010 ermöglicht Versorgungsunternehmen die Übertragung von Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) über ein IP-Netzwerk.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco 8-port Asynchronous/Synchronous Serial GRWIC for the Cisco 2010 Connected Grid Router - Serieller Adapter - GRWIC - RS-232 x 2
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	Plug-in-Modul
Schnittstellentyp (Bustyp)	GRWIC
Ports	RS-232 x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76 cm x 19.8 cm x 6.4 cm
Gewicht	380 g
Data Link Protocol	RS-232
Datenübertragungsrate	256 Kbps
Entwickelt für	Cisco 2010, 2010 Connected Grid, 2520 Connected Grid Switch

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	Plug-in-Modul
Schnittstellentyp (Bustyp)	GRWIC
Netzwerk	
Ports	RS-232 x 2

Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	RS-232
Datenübertragungsrate	256 Kbps
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x RS-232
Kompatible Steckplätze	1 x GRWIC
Verschiedenes	
Kennzeichnung	VCCI, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, AS/NZ 3548 Class A, JATE, ICES-003 Klasse A, CS-03, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-11, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 300 386
Maße und Gewicht	
Breite	76 cm
Tiefe	19.8 cm
Höhe	6.4 cm
Gewicht	380 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Cisco 2010, 2010 Connected Grid, 2520 Connected Grid Switch

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.