

StarTech.com USB 3.0 to HDMI Adapter, 4K 30Hz Ultra HD, DisplayLink Certified, USB Type-A to HDMI Display Adapter Converter for Monitor, External Video & Graphics Card, Mac & Windows - USB to HDMI Adapter (USB32HD4K)



Adapterkabel - TAA-konform - USB Typ A männlich zu HDMI weiblich - 20 cm - Schwarz - Stromversorgung + Audio über USB - für P/N: HDDVIMM3 - HDMM12 - HDMM15 - HDMM1MP - HDMM2MP - HDMM3 - HDMM3MP - HDMM50A - HDMM6 - HDPMM50

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	USB32HD4K
EAN/UPC	0065030859271

Beschreibung

Schließen Sie einen zusätzlichen HDMI-Monitor mit USB 3.0-Technologie und der Fähigkeit zur Wiedergabe mit 4K an Ihren PC an

Verwenden Sie diesen USB 3.0 auf HDMI-Adapter, um einen HDMI-Monitor, einen Beamer oder einen TV über einen einzigen USB Typ A Anschluss an Ihren Computer anzuschließen.

Steigern Sie Ihre Produktivität

Dieser Multidisplay-Adapter funktioniert wie eine externe USB-Grafikkarte und bietet eine praktische Möglichkeit, bei einem USB 3.0 Desktop-PC oder -Laptop mehrere Monitore hinzuzufügen.

Der Adapter nutzt die USB 3.0 Schnittstelle und überträgt Inhalte in ultrahoher Auflösung auf Ihr HDMI-Display. Der Adapter kann verwendet werden, um die Produktivität der Workstation zu erhöhen. Erweitern Sie Ihren Desktop oder spiegeln Sie ihr primäres Display

Der leichte Adapter-Dongle verfügt über ein kompaktes Design und ist damit das perfekte Zubehör für Profis, die Zuhause oder im Büro arbeiten.

4K-Bildqualität

Der HDMI-Ausgang dieses USB 3.0-Videoadapters unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K 30 Hz. Selbst wenn Ihr Laptop oder Ihre Desktop-Grafikkarte die 4K-Ausgabe nativ nicht unterstützt, können Sie mit dem Adapter einen 4K-HDTV, einen Monitor oder einen Beamer anschließen.

Für zusätzlichen Komfort ist der Adapter abwärtskompatibel mit 1080 P-Videoauflösung.

DisplayLink 4K Plug and Display zertifiziert

Die Installation war noch nie so einfach. Wenn Sie diesen für DisplayLink 4K Plug and Display zertifizierten Adapter an einen Windows-Computer anschließen, werden automatisch die aktuellsten Treiber heruntergeladen und installiert, sodass Sie sich nicht mehr darum kümmern müssen. Der Vorteil des DisplayLink-Chips liegt darin, dass er mit vielen Betriebssystemen kompatibel ist. Dazu gehören Windows, MacOS, Chrome OS und Linux.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com USB 3.0 to HDMI Adapter, 4K 30Hz Ultra HD, DisplayLink Certified, USB Type-A to HDMI Display Adapter Converter for Monitor, External Video & Graphics Card, Mac & Windows - USB to HDMI Adapter (USB32HD4K) - Adapterkabel - HDMI / USB - TAA-konform - 20 cm
Kabel	Adapterkabel - HDMI / USB

TAA-kompatibel	Ja
Max. Ausgabeauflösung	3840 x 2160 - 30 Hz
Länge	20 cm
Farbe	Schwarz
Anschluss	USB Typ A - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)	HDMI - weiblich (Ausgang)
Produktzertifizierungen	USB 2.0/ USB 3.0
Besonderheiten	Stromversorgung + Audio über USB
Entwickelt für	P/N: HDDVIMM3, HDMIDVIMM10, HDMIDVIMM6, HDMM10, HDMM12, HDMM15, HDMM1MP, HDMM25, HDMM2M, HDMM2MP, HDMM3, HDMM3MP, HDMM50, HDMM50A, HDMM6, HDPMM50

Ausführliche Details	
	Allgemein
Kabeltyp	Adapterkabel Stromversorgung + Audio über USB
Unterstützte Schnittstellen	HDMI / USB
Kabelmantelmaterial	Kunststoff
Produktzertifizierungen	USB 2.0/ USB 3.0
Länge	20 cm
Besonderheiten	Multi-Channel-Audio
Farbe	Schwarz
	Adapter & Converter
Max. Ausgabeauflösung	3840 x 2160
Bildwiederholrate	30 Hz
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP 32-Bit, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple MacOS X 10.6 - 10.12, Apple macOS 10.14 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04, Google Chrome OS 55 oder aktuellere Version
	Konnektivität
Anschluss	9-poliger USB Typ A - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)	19-poliger HDMI Typ A - weiblich (Ausgang)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	WHQL, FCC, RoHS, WEEE, REACH, DisplayLink Plug and Display, RCM
TAA-kompatibel	Ja
	Abmessungen und Gewicht
Breite	4.5 cm
Höhe	1.5 cm
Gewicht	65 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	14.5 cm

Transporttiefe	21.2 cm
Transporthöhe	4.1 cm
Transportgewicht	198 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: HDDVIMM3, HDMIDVIMM10, HDMIDVIMM6, HDMM10, HDMM12, HDMM15, HDMM1MP, HDMM25, HDMM2M, HDMM2MP, HDMM3, HDMM3MP, HDMM50, HDMM50A, HDMM6, HDPMM50

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.