

ALLNET ALL-SG8316M - Switch - managed - 16 x

10/100/1000 - Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ALLNET
Hersteller Art. Nr.	ALL-SG8316M
EAN/UPC	4038816026750



Beschreibung

Der ALLNET ALL-SG8316M Switch stellt eine optimale Basis für kleine und mittlere Arbeitsgruppen mit hohem Netzwerk- und Datenaufkommen dar und ermöglicht eine schnelle Datenübertragung im Netzwerk. Mit insgesamt 16 abwärtskompatiblen Gigabit Ports sind die angeschlossenen Rechner und Server zuverlässig und leistungsstark miteinander verbunden.

Durch das Lüfterlose Design ist der ALL-SG8316M auch ideal in Büroumgebung einsetzbar, da keinerlei störende Geräusche erzeugt werden. Der Switch ist smart managebar und unterstützt somit alle nötigen Standards wie QoS, VLAN, Storm-Control oder IGMP Snooping. Das sorgt für höchste Performance & Sicherheit in ihrem Netzwerk.

Das robuste Gehäuse aus Metall ist sowohl für die Montage im 19" Schrank, als auch zur Wandmontage geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ALLNET ALL-SG8316M - Switch - 16 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000
Leistung	Fabric-Durchsatz: 32 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, CLI, HTTP, SNMP 1, SNMP 2, HTTPS, Telnet
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Metallgehäuse, Store-and-Forward, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, LACP, IGMP Snooping, QoS, Storm Control, Port-Spiegelung, IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, RSTP-Unterstützung, STP Support, 525-KB-Paketpuffer, Anschlussisolierung, Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, DHCP-Client, Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.6 cm x 13.3 cm x 4.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000
Leistung	Fabric-Durchsatz: 32 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, CLI, HTTP, SNMP 1, SNMP 2, HTTPS, Telnet
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL 2.0
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Metallgehäuse, Store-and-Forward, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, LACP, IGMP Snooping, QoS, Storm Control, Port-Spiegelung, IGMP-Filterung, IGMP-Drosselung, RSTP-Unterstützung, STP Support, 525-KB-Paketpuffer, Anschlussisolierung, Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, DHCP-Client, Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	EMC, FCC, LVD, EN 60950-1
	Maße und Gewicht
Breite	21.6 cm
Tiefe	13.3 cm
Höhe	4.2 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.