

ALLNET ALL-WR02400N - Wireless Router - DSL-Modem

4-Port-Switch 2,4 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ALLNET
Hersteller Art. Nr.	ALL-WR02400N
EAN/UPC	4038816115058



Beschreibung

ALLNET ALL-WR02400N - Wireless Router - DSL-Modem 4-Port-Switch 2,4 GHz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ALLNET ALL-WR02400N - Wireless Router - DSL-Modem - Wi-Fi - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Digital Signaling Protocol	ADSL2+
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, DHCP, DDNS
Routing Protocol	RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, Telnet, HTTP, CLI
Leistungsmerkmale	DMZ port, NAT Support, IGMP Snooping, SPI, ALG-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, QoS, DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, Port-Weiterleitung, DHCP-Relais, DNS-Relais, DHCP-Client, DoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, UPnP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19 cm x 3.5 cm x 14 cm
Gewicht	365 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop

Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, DHCP, DDNS
Routing Protocol	RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, Telnet, HTTP, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Leistungsmerkmale	DMZ port, NAT Support, IGMP Snooping, SPI, ALG-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, QoS, DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, Port-Weiterleitung, DHCP-Relais, DNS-Relais, DHCP-Client, DoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, UPnP, CB
Statusanzeiger	Stromversorgung, LAN, Wireless, ADSL
	Leistungsmerkmale
Leitungskodierformat	8 QAM, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, ROBO, 1024 QAM
	Kommunikationsformen
Typ	DSL-Modem
Digital Signaling Protocol	ADSL2+
Protokolle und Spezifikationen	ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.994.1 (G.hs), ITU G.992.4 (G.lite.bis), ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B, ITU G.992.5 Annex B, ITU G.992.3 Annex B, ITU G.992.3 Annex J
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x ADSL2+ - RJ-11 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	ADSL-Splitter
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel 1 x Telefonkabel 1 x Modemkabel
	Maße und Gewicht
Breite	19 cm
Tiefe	3.5 cm
Höhe	14 cm
Gewicht	365 g

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.