

Innovaphone IP38 - VoIP-Gateway - 100Mb LAN - SIP 2.0, H.323v5

Analogsteckplätze: 8 - 1U - Rack-montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Innovaphone
Hersteller Art. Nr.	01-00038-001
EAN/UPC	4260048180591



Beschreibung

Die innovaphone IP38 ist das einzige analoge VoIP Gateway der innovaphone Produktfamilie. Im Gegensatz zu den übrigen innovaphone VoIP Gateways verfügt die IP38 über keine ISDN Schnittstellen. Sie ist hingegen mit 8 analogen FXO Schnittstellen ausgestattet und somit primär für den Einsatz als analoges Mediagateway vorgesehen. In Installationen, in denen lediglich analoge Amtsanschlüsse vorhanden sind, wandelt die IP38 diese in IP-Leitungen um und schafft auf diese Weise die Voraussetzung für moderne IP Telefonie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Innovaphone IP38 - VoIP-Gateway
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Formfaktor	Rack-montierbar - 1U
RAM	32 MB
Flash-Speicher	16 MB
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Kapazität	Höchstzahl registrierter Benutzer: 50 PPTP VPN-Tunnel: 32
VoIP-Protokolle	SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP
Telefonieschnittstellen	8 Leitungen (FXO)
Digital Signaling Protocol	SIP 2.0, H.323v5
Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports)	8
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 14.4 cm x 3.2 cm
Gewicht	660 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Höhe (Rack-Einheiten)	1U

Breite	21 cm
Tiefe	14.4 cm
Höhe	3.2 cm
Gewicht	660 g
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität	
RAM	32 MB SDRAM
Flash-Speicher	16 MB
Netzwerk	
Formfaktor	Rack-montierbar
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, NTP, PPPoE, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, HTTP
Kapazität	Höchstzahl registrierter Benutzer: 50 PPTP VPN-Tunnel: 32
Leistungsmerkmale	NAT Support, Auto-Negotiation, Firmware aktualisierbar, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, SNMP-Trap
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af
IP-Telefonie	
VoIP-Protokolle	SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.729ab, G.711u, G.711a, T.38
Telefonieschnittstellen	8 Leitungen (FXO)
IP-Telefoniefunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), dynamischer Jitter-Puffer
Kommunikationsformen	
Digital Signaling Protocol	SIP 2.0, H.323v5
Anzahl der analogen Anschlüsse (Ports)	8
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	8 x FXO - RJ-11 1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

