

HPE Storage MSL2024 Gen4 - Bandbibliothek 1.1

PB - Steckplätze: 24 - keine Bandlaufwerke - max. Anzahl von Laufwerken: 2 - Rack - einbaufähig - 2U - für StoreEver MSL2024



| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Storage Systeme |
| Hersteller | HPE |
| Hersteller Art. Nr. | AK379B |
| EAN/UPC | 0190017742946 |

Beschreibung

Die HPE Storage MSL2024 Gen4-Bandbibliothek bietet kompakte, rackmontierbare Datensicherung in einem 2-HE-Gehäuse und unterstützt 24 Wechselmedien sowie eine komprimierte Gesamtspeicherkapazität von 1,1 PB. Das Gehäuse ist kompatibel mit LTO Ultrium 7-, LTO Ultrium 8- und LTO Ultrium 9-Bandlaufwerken und unterstützt bis zu zwei Geräte oder Module, um spezifischen Laufwerkskonfigurationen gerecht zu werden. Die Konnektivität umfasst 8-Gb-Fibre Channel, Ethernet 100Base-TX über RJ-45 und USB für eine einfache Integration in die bestehende Infrastruktur. Ein integriertes LED-Panel sorgt für Statusübersicht, während eine MTBF von 100.000 Stunden, eine Stromversorgung mit 120/230 V Wechselstrom und ein Betriebsbereich von 10 °C bis 35 °C bei 20–80 % nicht kondensierender Luftfeuchtigkeit einen zuverlässigen Betrieb in Rechenzentrumsumgebungen gewährleisten.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | HPE Storage MSL2024 Gen4 - Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke |
| Gerätetyp | Bandbibliothek |
| Gehäusotyp | Rack - einbaufähig - 2U |
| Gesamtspeicherkapazität | 1.1 PB (komprimiert) |
| Austauschbare Medien - Kapazität | 24 |
| Max. Anzahl unterstützter Laufwerke | 2 |
| Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 9, LTO Ultrium 8, LTO Ultrium 7 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48 cm x 80.6 cm x 8.7 cm |
| Gewicht | 14.9 kg |
| Wechselplatte | Keine Bandlaufwerke |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Entwickelt für | StoreEver MSL2024 |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Gerätetyp | Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke |
| Gehäusotyp | Rack - einbaufähig - 2U |

| | |
|--|---|
| Gesamtspeicherkapazität | 1.1 PB (komprimiert) |
| Austauschbare Medien - Kapazität | 24 |
| Max. Anzahl unterstützter Laufwerke | 2 |
| Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 9, LTO Ultrium 8, LTO Ultrium 7 |
| Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
| Breite | 48 cm |
| Tiefe | 80.6 cm |
| Höhe | 8.7 cm |
| Gewicht | 14.9 kg |
| Wechselplatte | |
| Typ | Keine Bandlaufwerke |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x 8Gb Fibre Channel 1 x Ethernet 100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45 1 x USB (Verwaltung) |
| Verschiedenes | |
| MTBF | 100,000 Stunden |
| Stromversorgung | |
| Typ | Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Herstellergarantie | |
| Typ | Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 58.9 cm |
| Transporttiefe | 98.7 cm |
| Transporthöhe | 27.1 cm |
| Transportgewicht | 25.8 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Informationen zur Kompatibilität | |
| Entwickelt für | HPE StoreEver MSL2024 |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.