

Unitech MS 146 - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät

700 mm / Sek. - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	Unitech
Hersteller Art. Nr.	MS146-IUCB0M-SG
EAN/UPC	0854472005076



Beschreibung

Der MS146 Barcode-Schlitzleser eignet sich für Anwendungen zur Arbeitszeit-, Sicherheits- oder Anwesenheitskontrolle mit vorgedruckten Formularen und Scann-Karten oder -Ausweisen. Der MS100 Barcode-Schlitzleser stellt eine flexible, kosteneffektive Scanning-Lösung dar. Mit einer Auflösung von bis zu 6 Millionen Pixeln ist der MS146 in der Lage, jedes Erkennungszeichen mit einem Barcode zu lesen.

Sein versiegeltes Optiksistem steht sowohl für sichtbares Licht wie auch für Infrarotlicht zur Verfügung. Die Infraroteinheiten stellen ein genaues Abtasten sichtbarer und laminiertes Erkennungszeichen sicher. Seine wasserdichte Basisstation, robustes Gehäuse und die IP54-bewertete Versiegelung machen den MS146 ideal für raue Umgebungsbedingungen. Zur Sicherung der Einheit in jeder Richtung steht eine wahlweise Konsole zur Verfügung. Der MS146 Schlitzleser besitzt einen breiten Schlitz und sorgt dank seiner Auflösung von 0,15 mm für perfekte Leseergebnisse bei Etiketten mit hoher Dichte. Sein versiegeltes Optiksistem mit robustem IP54-Gehäuse ermöglicht es dem MS146, Etiketten in der härtesten industriellen Umgebung ohne eine Beeinträchtigung seiner Leistung zu lesen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Unitech MS 146 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - Schlitz - USB - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite	6 mil
Scan-Elementtyp	Laser - LED
Scangeschwindigkeit	700 mm / Sek.
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.8 cm x 5.3 cm x 3.3 cm
Gewicht	180 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - Schlitz
	Barcode
Schnittstellen Typ	USB
Min. Strichcodesymbolbreite	6 mil
Scan-Elementtyp	Laser - LED
Wellenlänge der Lichtquelle	930 nm

Scangeschwindigkeit	700 mm / Sek.
Print Contrast Signal (PCS)	60%
Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Code 39, Code Delta IBM, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, Standard 2 of 5
TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton
Funktionen	Wasserfest, robust
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB - Type A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungskit
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	IP54
	Abmessungen und Gewicht
Breite	12.8 cm
Tiefe	5.3 cm
Höhe	3.3 cm
Gewicht	180 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1.5 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.