

# TP-LINK Archer C20 AC750 - V4.0 - Wireless Router

4-Port-Switch - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	ARCHER C20 V4
EAN/UPC	6935364080730



## Beschreibung

TP-LINKs Archer C2 ist mit dem WLAN-Standard ausgerüstet - 802.11ac, der kompatibel zu 802.11n ist, jedoch eine 3 mal höhere Datenrate erreicht. Dies macht den Archer C2 zum idealen Router für HD-Videostreaming, Online-Gaming und andere bandbreitenintensive Anwendungen.

Der Archer C2 arbeitet sowohl auf dem 2,4- als auch auf dem 5 GHz-Band und stellt damit eine unglaubliche WLAN-Performance sicher. Dieser Simultanbetrieb ermöglicht Ihnen die Flexibilität zweier dedizierter WLANs, denen Sie verschiedene Zwecke zuweisen können: E-Mailen, Chatten und Surfen auf 2,4 GHz und gleichzeitiges Onlinegaming und HD-Videostreaming auf dem weniger frequentierten 5 GHz-Band.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link Archer C20 AC750 - v4.0 - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	733 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, DDNS
Leistungsmerkmale	Firewall, DMZ port, Stateful Packet Inspection (SPI), Print Server, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), IP-Adressenfilterung, Blockierung von Domänen, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), virtueller Server-Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), FTP-Server, Port-Weiterleitung, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23 cm x 14.4 cm x 3.5 cm
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetype	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	733 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
WLAN-Rating	AC750
Leistungsmerkmale	Firewall, DMZ port, Stateful Packet Inspection (SPI), Print Server, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), IP-Adressenfilterung, Blockierung von Domänen, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), virtueller Server-Support, Wi-Fi Protected Setup (WPS), FTP-Server, Port-Weiterleitung, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, FCC, RoHS
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
<b>Antenne</b>	
Antenne	Extern eingebaut
Antennenzahl	3
Richtwirkung	Ungerichtet
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	23 cm
Tiefe	14.4 cm
Höhe	3.5 cm
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.