

Elo Touch Solutions Elo Magnetic Stripe Reader - Magnetkartenleser (Spur 3)

USB - Schwarz - für Elo 3203 - 4303 - 55XX - 6553; Interactive Digital Signage Display 6553; I-Series 4.0

Gruppe	Zubehör Scanner
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E001002
EAN/UPC	0834619002090



Beschreibung

Elo Magnetic Stripe Reader - Magnetkartenleser (Spur 3) - USB - Schwarz - für Elo 3203, 4303, 55XX, 6553; Interactive Digital Signage Display 6553; I-Series 4.0

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo Magnetic Stripe Reader - Magnetkartenleser - USB
Gerätetyp	Magnetkartenleser
Schnittstellen Typ	USB
ISO-Kartenspuren	Spur 3
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.04 cm 11.98 cm
Farbe	Schwarz
Stromversorgung	DC 5 V
Entwickelt für	EloPOS System i2, i3, i5; Elo 1002L, 1302L, 1502L, 1902L, 1903LM, 2002L, 2202L, 2203LM, 2402L, 2403LM, 2702L, 2703LM, 3203L, 4303L, 5503L, 5553L, 6553L; Interactive Digital Signage Display 4602L, 6553L; I-Series 4.0; Touchcomputer X2-15, X2-17, X3-15, X3-17, X5-15, X5-17, X7-15, X7-17

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Magnetkartenleser
Schnittstellen Typ	USB
Breite	2.04 cm
Höhe	11.98 cm
Farbe	Schwarz
	Magnetkartenleser
Kartenformat	AAMVA
ISO-Kartenspuren	Spur 3

Lesegeschwindigkeit	4-60 Zoll/Sek. (10,1-152,4 cm/Sek.)
Kapazität des Lesekopfes (Durchgänge)	1,000,000
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Triple DES
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 5 V
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	80 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	EloPOS System i2, i3, i5 Elo 1002L, 1302L, 1502L, 1902L, 1903LM, 2002L, 2202L, 2203LM, 2402L, 2403LM, 2702L, 2703LM, 3203L, 4303L, 5503L, 5553L, 6553L Elo Interactive Digital Signage Display 4602L Infrared, 4602L Projected Capacitive, 6553L Elo I-Series 4.0 Elo Touchcomputer X2-15, X2-17, X3-15, X3-17, X5-15, X5-17, X7-15, X7-17

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.