

ALLNET ALL126AS3 - Router - DSL-Modem 4-Port-Switch

1GbE

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ALLNET
Hersteller Art. Nr.	ALL126AS3
EAN/UPC	4038816103888



Beschreibung

Über das ALL126AM3 VDSL Master Modem können in Verbindung mit dem ALL126AS3 VDSL Slave Modem Standleitungen über eine einfache 2-Draht Kupferleitung mit einer Länge von bis zu 2,5 Kilometern realisiert werden. Bei kurzen Entfernungen sind Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s möglich. Gleichzeitig können über die selbe Leitung analoge Telefone angeschlossen und betrieben werden. Eine vorhandene Telefonverkabelung lässt sich so auch für Datendienste mit hoher Performance nutzen. Speziell für Hotels und Krankenhäuser stellt diese Technologie die optimale Lösung dar, kostengünstig, mit geringstem Aufwand performante Netzwerkanwendungen bereit zu stellen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ALLNET ALL126AS3 - Router - DSL-Modem - Desktop
Gerätetyp	Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Digital Signaling Protocol	VDSL, ADSL2, VDSL2
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Routing Protocol	IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, QoS, IPv4-Unterstützung, DSCP-Unterstützung, Back Pressure Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.3 cm x 14.5 cm x 3.6 cm
Gewicht	385 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschluss technik	Kabelgebunden

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Routing Protocol	IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, QoS, IPv4-Unterstützung, DSCP-Unterstützung, Back Pressure Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
Kommunikationsformen	
Typ	DSL-Modem
Digital Signaling Protocol	VDSL, ADSL2, VDSL2
Protokolle und Spezifikationen	ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.997.1, ITU G.992.5, ITU G.993.1, ITU G.993.2
Max. Datenübertragungsrate	100 Mbps
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	WAN: 1 x VDSL2 - RJ-11 Telefonleitung: 1 x RJ-11 Seriell: 1 x Konsole LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	6.7 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel 1 x Telefonkabel
Maße und Gewicht	
Breite	18.3 cm
Tiefe	14.5 cm
Höhe	3.6 cm
Gewicht	385 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.