

Advantech EKI-1524 - Geräteserver - 4 Anschlüsse

100Mb LAN - RS-232 - RS-422 - RS-485 - Modbus - Gleichstrom - Wand / DIN-Schienen montierbar

Gruppe	Server
Hersteller	Advantech
Hersteller Art. Nr.	EKI-1524-CE
EAN/UPC	4016138600148



Beschreibung

Advantech EKI-1524 - Geräteserver - 4 Anschlüsse - 100Mb LAN, RS-232, RS-422, RS-485, Modbus - Gleichstrom - Wand / DIN-Schienen montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Advantech EKI-1524 - Geräteserver
Gerätetyp	Geräteserver
Formfaktor	Wand / DIN-Schienen montierbar
Anz. Anschlüsse	4
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485, Modbus
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 8.1
Stromversorgung	DC 12 - 48 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.86 cm x 9.5 cm x 14 cm
Gewicht	555 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Geräteserver
Breite	4.86 cm
Tiefe	9.5 cm
Höhe	14 cm
Gewicht	555 g
	Netzwerk
Formfaktor	Wand / DIN-Schienen montierbar
Anz. Anschlüsse	4

Anschluss technik	Kabelgebunden
Datenübertragungsrate	921.6 Kbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485, Modbus
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, ARP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, SMTP, NTP
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, geeignet für Wandmontage, 15KV ESD Protector, 4 kV Überspannungsschutz, Management Information Base (MIB) II, Modbus-kompatibel
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x RS-232/422/485 - DB-9 2 x 100Base-TX - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EN55024, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, RoHS, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 61000-6-4, EN 55011, cULus, FCC Part 15 B Class A, IEC 60950-2, EN 55032 Class A, EN 60068-2-27, EN 60068-2-32, EN 60068-2-6, EN 61000-4-2 Level 4, EN 61000-4-3 Level 3, EN 61000-4-6 Level 3
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 12 - 48 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	4.1 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 8.1
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.