

ROLINE Industrie Konverter - Medienkonverter - 1GbE - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, 100Base-X - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)

1 Gbps

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ROLINE
Hersteller Art. Nr.	21.13.1149
EAN/UPC	7611990124695



Beschreibung

Netzwerk-Konverter für den Einsatz in Industrieumgebungen Full Wire Speed Umwandlung des Fast Ethernet Signals Auto-Negotiation 10/100/1000 Mbit/s oder feste Einstellung am Kupferport Wahlweise SFPs für 100Base-FX (21.14.3499) oder für Gigabit Ethernet (Mini-GBICs: 21.14.3500, 21.14.3501, 21.14.3502) Auto MDI/MDI-X Link Fault Pass Through Funktion (Fehlererkennung am entfernten Ende) Transparente Umwandlung der 802.1Q VLAN Pakete Geringer Strombedarf DIN Hutschienenmontage Betriebsspannung: +5,5 bis +50VDC: 2,6W (max.) Betriebstemperaturbereich: - 20 °C - +70 °C Eingang DC über Klemmenblock Als passendes Netzteil empfehlen wir das Hutschienen-Netzteil NDR-75-24 (21.13.1311) Abmessungen : 40 x 80 x 95 mm (BxTxH).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Roline Industrie Konverter - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Gerätetyp	Medienkonverter - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)
Formfaktor	DIN-Schienenmontage möglich
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, 100Base-X
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	DIN-Schienenmontage möglich
Farbe	Schwarz
Netzwerk	
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, 100Base-X
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps

Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Link Fault Pass Through (LFP) Funktion, Energy Efficient Ethernet, Bi-Directional (BiDi)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 weiblich 1 x Ethernet 100Base-X/1000Base-X - SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.