

ASRock G10 Gaming Router - Wireless Router 4-Port-Switch

1GbE Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	90-XRH000-14QEBO
EAN/UPC	4717677328615



Beschreibung

ASRock G10 Gaming Router - Wireless Router 4-Port-Switch - 1GbE Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock G10 Gaming Router - Wireless Router - Wi-Fi 5 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1733 Mbps
Kapazität	Gastnetzwerke: bis zu 6
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Leistungsmerkmale	Print Server, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, WPS, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, 4T4R MIMO-Technologie, MU-MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.65 cm x 18.4 cm x 8.2 cm
Gewicht	620 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1733 Mbps
Kapazität	Gastnetzwerke: bis zu 6
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2
Leistungsmerkmale	Print Server, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, WPS, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, 4T4R MIMO-Technologie, MU-MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
RAM	512 MB
Flash-Speicher	256 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 3.0: 2 x 9-poliger USB Typ A
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	8
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Maße und Gewicht
Breite	26.65 cm
Tiefe	18.4 cm
Höhe	8.2 cm
Gewicht	620 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.