

Konftel IP DECT 10 - Basisstation für schnurloses

VoIP-Telefon - DECTGAPCAT-iq - SIP - für Konftel 300Wx - 300Wx
Analog - 300Wx IP - C50300Wx Hybrid

Gruppe	Telefone
Hersteller	Konftel
Hersteller Art. Nr.	900102132
EAN/UPC	7394001021212



Beschreibung

IP DECT-Basisstation, die HD-Anrufe unterstützt und sich mit einer SIP-basierten Telefonzentrale oder einem Telefondienst verbindet. Anschluss von bis zu 20 Konftel 300Wx Geräten. Einfaches Pairing für eine schnelle Verbindung. Kann bis zu fünf gleichzeitige Anrufe verarbeiten. Drahtlose Reichweite in Innenräumen bis zu 50 Meter. Netzadapter 5 V/5 W. Ethernet-Anschluss RJ45, 10/100 BASE-T.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Konftel IP DECT 10 - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Produkttyp	Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Norm für schnurlose Telefone	DECTGAPCAT-iq
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Lokalisierung	Europa
Entwickelt für	Konftel 300Wx, 300Wx Analog, 300Wx IP, C50300Wx Hybrid

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Lokalisierung	Europa
	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	DECTGAPCAT-iq
Max. unterstützte Hörer	20
Max. Hörer-Betriebsabstand	50 m
Max. Handgerätestrecke (im Freien)	300 m
	IP-Telefonie
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP

Voice Codecs	G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Netzwerkprotokolle	TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, RTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Netzwerkmerkmale	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Netzkabel
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	17.7 cm
Tiefe	11.8 cm
Höhe	3.2 cm
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Konftel 300Wx, 300Wx Analog, 300Wx IP, C50300Wx Hybrid

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.