

ROLINE Gigabit PoE+ Extender - Repeater - 1GbE

10Base-T - 100Base-TX - 1000Base-T - RJ-45 / RJ-45 - bis zu 100 m

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ROLINE
Hersteller Art. Nr.	21.13.1188
EAN/UPC	7611990124817



Beschreibung

Mit diesem ROLINE Power over Ethernet (PoE+) Extender verlängern Sie eine PoE-Verbindung um bis zu 100 Meter. Eingang: 1x 10/100/1000 Ports für Daten und Strom Ausgang: 1x 10/100/1000 Ports für Daten und Strom Unterstützt PoE-Standards IEEE 802.3af/at Erkennt automatisch, ob ein am Ausgang angeschlossenes Gerät überhaupt PoE benötigt und - wenn ja - mit welchem Standard Eigene Stromversorgung über PoE - Verbrauch ca. 2W Gewicht: 100 g Abmessung (H x B x T): 20 x 32 x 123 mm Metallgehäuse - Wandbefestigung möglich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Roline Gigabit PoE+ Extender - Repeater - 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Gerätetyp	Repeater - RJ-45 / RJ-45
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.2 cm x 12.3 cm x 2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Repeater
Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich	100 m

Statusanzeiger	Stromversorgung
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Eingang) - RJ-45 weiblich 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Ausgang) - RJ-45
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Gestellte Leistung	30 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	3.2 cm
Tiefe	12.3 cm
Höhe	2 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.